Reall terra

design

Carlotta de Bevilacqua
Paolo Dell'Elce
2011

188

Materiali: alluminio riciclato.
Specificità: un'unica sorgente Led di ultima generazione da soli 36,5W garantisce gli stessi valori di illuminamento ottenibili con una 400W alogena. Leggerezza visiva e termodinamica sono le caratteristiche principali di questo progetto: la testa pressofusa è opportunamente sagomata e traforata per rappresentare un'interfaccia visiva permeabile nello spazio in cui si colloca e agevolare lo scambio termico della sorgente, garantendone una dissipazione ottimale del calore; essa ruota su due assi e trasla verticalmente sull'asta di supporto, permettendo all'utente di interagire con l'apparecchio e determinare la luce più adatta alle proprie necessità.

Light emission

Colour

Mirror



Reall terra

LED Total power	36,5W
Warm white	3000K
Lighting output	2800lm

IP20 + – Dimmer

Materials
Recycled aluminium.

Specification
Visual lightness and thermodynamics are the main characteristics of this project: the head, made of die-cast aluminium, is appropriately shaped and perforated to form a permeable visual interface for the space where it is placed and facilitates heat exchange, guaranteeing optimum dissipation of the heat produced by the light source; it rotates on two axes and moves vertically on its stem, allowing users to interact with the device and to determine easily the light most suited to your needs. A single latest-generation LED light source of just 36,5W guarantees the same illuminance values that are obtainable with a 400W halogen.

Matériaux
Sluminium recyclé.

Spécificité
La légèreté visuelle et la thermodynamique sont les principales caractéristiques de ce projet. La tête, réalisée en aluminium moulé sous pression, est judicieusement profilée et ajourée pour constituer une interface visuelle et perméable de l'espace dans lequel elle se situe et faciliter l'échange thermique, en garantissant une dissipation optimale de la chaleur produite par la source. Elle tourne sur deux axes et glisse verticalement sur l'axe de support, ce qui permet à l'utilisateur d'agir sur l'appareil et de trouver aisément la lumière la mieux adaptée à ses propres besoins. Avec une puissance de seulement 36,5W, une seule source à leds de la dernière génération fournit les mêmes valeurs 'éclairage que l'on peut obtenir avec une lampe halogène de 400W.

Materialien
Recyceltes Aluminium.

Spezifikation
Die Leuchte besticht durch den Eindruck der Schwerelosigkeit und durch eine ausgeklügelte Thermodynamik. Das Kopfstück aus speziell geformtem und gelochtem Aluminiumdruckguss schafft eine unterbrechungsfreie visuelle Verbindung mit dem Raum und begünstigt den Wärmeaustausch, so dass eine optimale Wärmeableitung erzielt wird. Die auf zwei Achsen rotierende Lichtquelle kann vertikal längs der Trägerstange versetzt werden und gewährleistet so eine gezielte, den individuellen Anforderungen und Gegebenheiten angemessene Lichtemission. Die Leuchten arbeiten mit einer einzige LED-Lichtquelle mit nur 36,5W, welche die gleichen Leistungen einer 400W-Halogenleuchte erzielt.

Materiales
Aluminio reciclado.

Especificaciones
Ligereza visual y termodinámica son las características principales de este proyecto: la cabeza, realizada en aluminio moldeado bajo presión, está oportunamente perfilada y perforada para presentar una interfaz visual permeable del espacio en que se coloca y facilitar el intercambio térmico, garantizando una óptima disipación del calor producido por la fuente; gira sobre dos ejes y se desplaza verticalmente sobre el brazo de soporte, permitiendo al usuario la interacción con el aparato de modo que decida fácilmente la luz más adecuada a sus necesidades. Una única fuente LED de última generación de 36,5W solamente, garantiza los mismos valores de iluminación que se obtienen con una halógena de 400 W.

Ipogeo

design

Joe Wenthworth
2008

Awards
Reddot Design Award – Honorable Mention
2009 – Essen (Deutschland)

Materiali: base in ferro e alluminio; bracci orientabili in estruso di alluminio verniciato; snodi in alluminio pressofuso; contrappesi in ferro verniciato.
Specificità: lampada da terra totalmente orientabile nello spazio.

Light emission

Colours
Base and structure: Polished Black
Counterweights: Polished Red

Materials
Iron and aluminium base; painted extruded aluminium adjustable arms; die-cast aluminium joints; painted iron counterweights.

Matériaux
Base en fer et aluminium ; bras orientables en aluminium extrudé verni ; articulations en aluminium moulé sous pression ; contrepoids en fer verni.

Materialien
Sockel aus Eisen und Aluminium; verstellbare Arme aus fließgepresstem und lackiertem Aluminium; Gelenke aus Aluminiumdruckguss; Gegengewichte aus lackiertem Eisen.

Materiales
Pie de hierro y aluminio; brazos orientables de aluminio extruído pintado; articulaciones de aluminio fundido a presión; contrapesos de hierro pintado.

Specification
Floor lamp totally adjustable.

Spécificité
Lampadaire totalement orientable dans l'espace.

Spezifikation
Individuell verstellbare Stehleuchte.

Especificaciones
Lámpara de pie totalmente orientable en el espacio.



HALO max 1x150W (E27) – PAR38

IP20 + – Dimmer



Doride

design

Karim Rashid
2009

Awards

Good Design Award
The Chicago Atheneum
2009 – Chicago (US)

Design Innovationen Design Zentrum
Nordrhein Westfalen
Reddot Design Award
2010 – Essen (Deutschland)

iF Produkt Design Award
2011 – Hannover (Deutschland)

Materiali: base in acciaio; struttura in metallo idroformato; griglia frangiluce antiabbagliamento in materiale termoplastico.
Specificità: lungo lo sviluppo verticale della lampada è presente uno snodo che permette una rotazione sul proprio asse fino a 350°, regolando così l'emissione della luce. Touch dimmer posto lungo l'asta.

Materials
Steel base; structure in hydroformed metal; anti-dazzle louvre in thermoplastic material.

Specification
A joint long the vertical lamp development allows a rotation until 350°, adjusting the light emission and assuming different shapes in the space. Touch dimmer placed on the stem.

Matériaux
Base en acier ; structure en métal hydro-formé ; grille anti-éblouissement en matériau thermoplastique.

Spécificité
Le lampadaire se développe verticalement avec une rotation jusqu'à 350° permettant ainsi l'orientation de la lumière et revêtant différentes formes dans l'espace. Variateur sensitif placé sur la tige.

Materialien
Sockel aus lackiertem Stahl; Struktur aus hydrogeformten Metall; Blendschutz Gitter aus thermoplastischem Material.

Spezifikation
Ein Gelenk an der vertikalen Achse erlaubt eine Drehung des Leuchtenkopfes um 350°, so kann das Licht in unterschiedliche Richtungen gelenkt werden. Der Touch Dimmer befindet sich am Sockel.

Materiales
Base metálica; estructura en metal hidroformado; parrilla antideslumbramiento en material termoplástico.

Especificaciones
Un largo cuerpo vertical al final del cual encontramos un nudo que permite la rotación sobre el propio eje hasta 350°, regulando así la emisión de la luz y asumiendo diferentes formas y curvas en el espacio. Encendido mediante la modalidad touch para la regulación de la intensidad luminosa colocado a lo largo del asta.

Light emission

Colours
Polished White
Polished Black



FLUO 1x57W (GX24q-5) – TC-TEL

IP20 – Touch Dimmer



Karim Rashid photographed by Elliott Erwitt - 2011

Cadmo

design

Karim Rashid
2006

Awards
iF Produkt Design Award
2010 – Hannover (Deutschland)
Good Design Award
The Chicago Athenaeum
Chicago (US)

Materiali: corpo lampada in acciaio verniciato, base in acciaio con copribase verniciato.

Materials
Painted steel body lamp; inox-steel base with painted cover.

Matériaux
Corps en acier verni ; base en acier inox vernie.

Materialien
Leuchtenkörper aus lackiertem Stahl; Sockel aus Edelstahl mit lackierter Oberfläche.

Materiales
Cuerpo de la lámpara de acero; base de acero inox con cubierta pintada.

Light emission

Colours
Polished White
Polished Black/White
Polished Red/White



Cadmo Halo
Indirect emission:
HALO max 1x230W (R7s) – ECO
Diffused emission:
INC max 1x60W (E 27) – R63 reflector
IP20 + – Dimmer

Cadmo HIE
Indirect emission:
METAL HALIDE 1x70W (E27) – HIE
Diffused emission:
INC max 1x60W (E27) – R63 reflector
IP20

Indirect emission:
METAL HALIDE 1x150W (E27) – HIE
Diffused emission:
INC max 1x60W (E27) – R63 reflector
IP20

Aqua Cil terra

design

Ross Lovegrove
2007

84 172 278

Materiali: base e struttura in alluminio pressofuso; stelo in acciaio; diffusore in alluminio stampato e trattato a specchio.

Light emission

Colours

Base and stem: Metal Grey

Diffuser: Mirror

Diffuser: Metal Orange

Diffuser: Metal Blue

Materials
Die-cast aluminium base and structure; steel stem; moulded and mirror-treated aluminium diffuser.

Matériaux
Base et structure en aluminium moulé sous pression; tige en acier; diffuseur en aluminium moulé et traité façon miroir.

Materialien
Sockel und Struktur aus druckgegossenem Aluminium; Stab aus Stahl, Lichtverteiler aus Spritzguss und hochglanzpoliertem Aluminium.

Materiales
Base y estructura en aluminio fundido a presión; tija en acero; difusor en aluminio moldeado por inyección con acabado pulido espejo.



HALO max 1x205W (E27) – ECO

IP20

+ – Touch Dimmer

Cabildo terra

design

Eric Solé
2007

185 282

Awards
Good Design Award
The Chicago Atheneum
2008 – Chicago (US)

Materiali: base e stelo in acciaio; corpo lampada in alluminio pressofuso verniciato.

Light emission

Colour
White

Materials
Steel base and stem; body lamp in painted die-cast aluminium.

Matériaux
Base et tige en acier ; corps en aluminium moulé sous pression peint.

Materialien
Sockel und Stab aus Stahl; Leuchtenkörper aus druckgegossenem, lackiertem Aluminium.

Materiales
Pie y tija en acero; cuerpo de la lámpara en aluminio fundido a presión y pintado.



HALO max 1x230W (R7s) – ECO

IP20 + – Dimmer



Echos

design

Jan Van Lierde
1998

Awards
Design Innovationen Design Zentrum
Nordrhein Westfalen
Reddot Design Award
1999 – Essen (Deutschland)

Materiali: base in acciaio verniciato; corpo in alluminio verniciato.

Light emission

Colours
Base: Dark Grey
Body: MetalGrey

Materials
Base in painted steel;
body in painted aluminium.

Matériaux
Base en acier verni ;
corps en aluminium peint.

Materialien
Sockel aus lackiertem Stahl;
Gehäuse aus eloxiertem
Aluminium.

Materiales
Pie de acero pintado;
cuerpo de aluminio pintado.



Indirect emission:
HALO max 1x400W (R7s) – ECO + – Dimmer

Diffused emission:
FLUO 1x58W (G13) – T26

Spot emission:
HALO max 1x35W/12V
(GU4) – QRCBC35 + – Dimmer

IP20

Diffused back light

Megaron terra

design

Gianfranco Frattini
1979

Awards
Compasso d'Oro / A.D.I.
Segnalazione
1981 – Milano (Italia)
BIO 9 – Honourable mention
1981 – Ljubljana (Slovenia)
Sixth Arango International
Design Exhibition
1987 – Miami (US)

Materiali: base in acciaio rivestita con resina termoplastica; corpo in alluminio verniciato o anodizzato lucido.

Materials
Steel base coated with thermoplastic resin; body in painted or polished anodized aluminium.

Matériaux
Base en acier recouvert de résine thermoplastique ; corps en aluminium verni ou anodisé poli.

Materialien
Standfuß aus Stahl mit thermoplastischem Kunstharz überzogen; Gehäuse aus lackiertem oder glänzend eloxiertem Aluminium.

Materiales
Pie de acero, revestido con resina termoplástica; cuerpo de aluminio pintado, o anodizado pulido.

Light emission

Colours
Base:
Polished Black
Body:
Polished Black
Body:
Mirror



max 1x400W (R7s) – ECO
IP20 – Touch Dimmer

Callimaco

design

Ettore Sottsass
1982

Awards
Twentieth Century Design Collection of the Metropolitan Museum of Art New York (US)
The Israel Museum Jerusalem (Israel)

Materiali: base e diffusore in acciaio verniciato; stelo in alluminio verniciato; maniglia in metallo cromato lucido.

Materials
Base and diffuser in painted steel; stem in painted aluminium; handle in polished chrome metal plate.

Matériaux
Base et diffuseur en acier verni ; tige en aluminium verni ; poignée en métal chromé.

Materialien
Sockel und Schirm aus lackiertem Stahl; Säule aus lackiertem Aluminium; Griff aus poliertem, verchromtem Metall.

Materiales
Materiales: pie y difusor de acero pintado; vástago de aluminio pintado y empuñadura, de metal cromado lúcido.

Light emission

Colours
Base: Polished Grey
Stem: Polished Yellow
Diffuser: Polished Red



HALO max 1x230W (R7s) – ECO
IP20 + – Touch Dimmer



Nestore terra
Nestore lettura

design

Carlo Forcolini
1989,1991

Awards
Nestore terra
Compasso d'Oro / A.D.I. – Segnalazione 1991 – Milano (Italia)

Materiali: struttura in metallo verniciato o nichelato opaco; testa in resina termoplastica.
Specificità: braccio bilanciato, regolabile sul piano verticale ed orizzontale.

Light emission

Colours
Black
Metal Grey

Materials
Painted or matt nickel metal structure; thermoplastic resin head.

Specification
Counter-balanced arm adjustable on both vertical and horizontal planes.

Matériaux
Structure en métal verni ou nickel mat ; tête en résine thermoplastique.

Spécificité
Bras équilibré réglable sur l'axe horizontal et vertical.

Materialien
Struktur aus lackiertem oder matt vernicekltem Metall; Leuchtenkopf aus Kunstharz.

Spezifikation
Verstellbarer Arm, vertikal und horizontal regulierbar.

Materiales
Estructura de metal pintado o niquelado mate, cabezal de resina termoplástica.

Especificaciones
Brazo con contrapeso que se regula en sentido horizontal y vertical.



Nestore terra
HALO max 1x205W (B15d) – ECO
IP20 +/– Touch Dimmer



Nestore lettura
HALO max 1x50W/12V (GY6,35) – QT12
IP20 +/– Dimmer

Tizio supporto terra
(for Tizio, Tizio Led, Tizio 35, Tizio plus)

design

Richard Sapper
1980

62

Materiali: alluminio verniciato.
Specificità: supporti terra per il sostegno delle lampade Tizio, Tizio Led, Tizio 35 e Tizio Plus.

Colours
Black
White
Silver Grey

Materials
Painted aluminium.

Specification
Floor supports for Tizio, Tizio Led, Tizio 35, Tizio Plus fittings.

Matériaux
Aluminium verni.

Spécificité
Support pour Tizio, Tizio Led, Tizio 35, Tizio Plus.

Materialien
Lackiertes Aluminium.

Spezifikation
Säule für die Leuchten Tizio, Tizio Led, Tizio 35, Tizio Plus.

Materiales
Aluminio pintado.

Especificaciones
Soportes de pie para la sujeción de las lámparas Tizio, Tizio Led, Tizio 35 y Tizio plus.



Supporto terra Tizio, Tizio Led, Tizio plus



Supporto terra Tizio 35

Zen terra

design

Ernesto Gismondi
1988

Awards
Design Innovationen
Design Zentrum Nordrhein Westfalen
1989 – Essen (Deutschland)

Light emission

Colours

Base and stem: Black

Diffusers: Metal Grey

Materiali: base in metallo verniciato; stelo in alluminio verniciato; diffusori in alluminio anodizzato.
Specificità: due diffusori: uno superiore, orientabile sull'asse orizzontale, per un'illuminazione generale, e uno inferiore per un'illuminazione più circoscritta.

Materials
Painted metal base, stem in painted aluminium, diffusers in anodised aluminium.

Matériaux
Base en métal verni ; tige en aluminium verni ; diffuseurs en aluminium anodisé.

Materialien
Sockel aus lackiertem Metall; Stab aus lackiertem Aluminium; Reflektorschale aus eloxiertem Aluminium.

Materiales
Base en metal pintado; tija en aluminio pintado y difusores de aluminio anodizado.

Specification
Lamp with two diffusers: the upper one is adjustable on horizontal axis for ambient lighting, the lower one gives more directional light.

Spécificité
Lampadaire avec deux diffuseurs: l'un vers le haut, orientable sur l'axe horizontal, pour un éclairage général, l'autre vers le bas pour un éclairage ponctuel.

Spezifikation
Stehleuchte mit zwei Lichtquellen: die obere horizontal verstellbar für die Grundbeleuchtung, die untere für eine Akzentbeleuchtung.

Especificaciones
Lámpara de pie con dos difusores: con el superior se obtiene una iluminación general; con el inferior, una iluminación más circunscrita.



HALO max 1x400W (R7s) – ECO
+
HALO max 1x160W (R7s) – ECO

IP20 + Dimmer

Tolomeo terra
Tolomeo lettura
Tolomeo micro terra

design

Michele De Lucchi
Giancarlo Fassina
1987, 1990, 2001, 2010

66 122 210 212 213 328 330

Awards
Tolomeo terra
Compasso d'Oro / A.D.I.
1989 – Milano (Italia)

Patent Pending
n. 11161968.0

Materiali: base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore orientabile in tutte le direzioni in alluminio anodizzato opaco; snodi in alluminio brillantato.
Specificità: disponibile con due snodi in due dimensioni (terra e micro terra) e con uno snodo (lettura). Sistema di equilibratura a molle.

Light emission

Colours

Tolomeo terra
- Metal Grey
- Black (halo and fluo only)
- Mirror (halo only)

Tolomeo lettura
- Metal Grey
- Black (halo only)

Tolomeo micro terra
- Metal Grey

Materials
Base and cantilevered arms in polished aluminium; diffuser in opaque anodized aluminium adjustable in all directions; joints in polished aluminium.

Specification
Available with two joints and in two sizes (floor and micro floor versions) and with only one joint (reading-floor version). System of spring balancing.

Matériaux
Base et structure à bras articulés en aluminium poli ; diffuseur, orientable dans toutes les directions, en aluminium anodisé opaque ; articulations en aluminium brillant.

Spécificité
Disponible avec deux articulations en deux tailles (lampadaire et lampadaire micro) et avec une articulation (lampadaire de lecture). Système d'équilibrage à ressorts.

Materialien
Sockel und ausrichtbare Arme aus glänzendem Aluminium; in alle Richtungen verstellbarer Leuchtenkopf aus matt eloxiertem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium.

Spezifikation
Stehleuchte und Micro-Stehleuchte mit zwei Gelenken, Leseleuchte mit einem Gelenk.

Materiales
Pie y estructura con brazos móviles de aluminio pulido; difusor orientable en todas direcciones en aluminio anodizado opaco; articulaciones de aluminio pulido.

Especificaciones
Está disponible con dos articulaciones y en dos tamaños (terra y micro terra) y con sólo una articulacion (lectura). Sistema de equilibrado a muelles.







Tolomeo terra Halo
HALO max 1x70W (E27) – ECO
IP20

Tolomeo terra Fluo
FLUO 1x18W (G24q-2) – TC-DEL
darklight louvre included
IP20

Tolomeo terra Led
LED Total power 10,2W
Warm white 3000K
Lighting output 410lm
IP20 + – Dimmer

Tolomeo lettura Halo
HALO max 1x70W (E27) – ECO
IP20

Tolomeo lettura Led
LED Total power 10,2W
Warm white 3000K
Lighting output 410lm
IP20 + – Dimmer

Tolomeo micro terra Halo
HALO max 1x60W (E14) – ECO
IP20

Tolomeo micro terra Led
LED Total power 8,9W
Warm white 3000K
Lighting output 350lm
IP20 + – Dimmer

Tolomeo XXL

design

Michele De Lucchi,
Giancarlo Fassina
2009

Materiali: base in cemento; struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; testa in alluminio verniciato; diffusore in materiale termoplastico opalino satinato; snodi in alluminio brillantato.
Specificità: in scala 4:1 rispetto al modello da tavolo.
Il grado di protezione IP65 la rende idonea all'utilizzo anche in esterno.
Disponibile con base o supporto fisso (pivot) realizzati in cemento colorato in massa.

Light emission

Colours

Base: Grey

Diffuser: Metal Grey

Arms: Mirror

Materials
Base in concrete; cantilevered arms in polished aluminium; head in painted aluminium; diffuser in opal thermoplastic material; joints in polished aluminium.

Matériaux
Base en béton; structure à bras articulés en aluminium poli ; tête en aluminium peint ; diffuseur en matériau thermoplastique opalin ; articulations en aluminium brillant.

Materialien
Sockel aus Beton; ausrichtbare Arme aus glänzendem Aluminium; Leuchtenkopf aus lackiertem Aluminium; Schirm aus thermoplastischem Material; Gelenke aus poliertem Aluminium.

Materiales
Base en cemento; estructura y brazos móviles en aluminio brillo; cabezal en aluminio pintado; difusor en material termoplástico opal satinado; nudos en aluminio brillo.

Specification
In scale 4:1 relative to the table model. The IP 65 degree of protection makes it also suitable for outdoor application. Available with base or fixed support (pivot) made up of mass-coloured concrete.

Spécificité
A l'échelle 4:1 par rapport au modèle à poser.
L'indice de protection IP 65 permet l'installation de l'appareil en extérieur.
Disponible avec base ou support fixe (pivot) réalisés en béton coloré dans la masse.

Spezifikation
Im Maßstab 4:1 im Vergleich zu der Tischleuchte ist diese XXL-Version für den Innen- und Außenbereich erhältlich. Erhältlich mit Bodenplatte aus Beton oder als Bodeneinbauvariante.

Especificaciones
En escala 4:1 respecto al modelo de sobremesa.
El grado de protección IP 65 la hace idónea para exteriores. Disponible con base o soporte fijo (rotatorio) realizados en cemento de color.



Tolomeo XXL Fluo
FLUO 2x57W (GX24q-5) – TC-TEL
IP65

Tolomeo XXL HIC
METAL HALIDE 1x100W (E27) – HIC
IP65

Watt Tredici Hotel – Milan (IT)

Meet Design 2011, Rome (IT) - Ph: Alessandro Rizzi

Tolomeo basculante terra
Tolomeo basculante lettura

design

Michele De Lucchi
Giancarlo Fassina
2006

76 214 217 329 330

Materiali: struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; snodi in alluminio brillantato, diffusore in carta pergamena o in raso di seta supportato da materiale plastico.
Specificità: disponibile nella versione da terra (con due snodi) o da lettura (con uno snodo). Sistema di equilibratura a molle. Il diffusore, nel normale utilizzo, si dispone verticalmente, indipendentemente dall'angolazione del braccio.

Light emission

Colours

Base and structure: Mirror

Diffuser: Natural

Diffuser: Grey

Materials
Cantilevered arms in polished aluminium; joints in polished aluminium; diffuser in parchment paper or in silk satin fabric on a plastic frame.

Specification
Available in floor (with two joints) or in reading-floor version (with only one joint). System of spring balancing. The diffuser normally used, remains vertical regardless of the angle of the arm.

Matériaux
Structure à bras articulés en aluminium poli ; articulations en aluminium brillant ; diffuseur en papier parchemin ou en polycarbonate recouvert de satin de soie.

Spécificité
Disponible dans les versions lampadaire (avec deux articulations) et lampadaire de lecture (avec une articulation). Système d'équilibrage à ressorts. Le diffuseur dans le cadre d'une utilisation normale, se place verticalement, indépendamment de la position du bras.

Materialien
Ausrichtbare Arme aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mit Kunststoff stabilisiertem Pergamentpapier oder Seidensatin.

Spezifikation
Erhältlich als Stehleuchte (mit zwei Gelenken) und als Lese-Version (mit nur einem Gelenk). Federausgleichsystem. Der Schirm steht bei normalem Gebrauch vertikal, unabhängig von der Ausrichtung des Armes.

Materiales
Estructura con brazos móviles de aluminio pulido; articulaciones de aluminio pulido; difusor en pergamino o en raso seda reforzado con plástico.

Especificaciones
Está disponible en versión de pie (con dos articulaciones) y de lectura (con sólo una articulación). Sistema de equilibrado a muelles. En su uso normal, el difusor se dispone verticalmente, independientemente del ángulo del brazo.



Tolomeo basculante terra
HALO max 1x70W (E27) – ECO
or FLUO max 1x20W (E27)

IP20



Tolomeo basculante lettura
HALO max 1x70W (E27) – ECO
or FLUO max 1x20W (E27)

IP20

Tolomeo basculante terra

Tolomeo basculante lettura

architektur

Tolomeo mega terra

design

Michele De Lucchi
Giancarlo Fassina
2002

77 216 332

Awards
Reddot Design Award
2003 – Essen (Deutschland)

Materiali: base in alluminio lucidato; struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in carta pergamena o in raso di seta supportato da materiale plastico; snodi in alluminio brillantato.
Specificità: diffusore disponibile in tre dimensioni, orientabile in tutte le direzioni. Sistema di equilibratura a molle.

Light emission

Colours
- Base and structure: Mirror
- Diffuser: Natural
- Diffuser: Grey
- Base and structure: Black
- Diffuser Black

Materials
Polished aluminium base and cantilevered arms; diffuser in parchment paper or in silk satin fabric on a plastic frame; joints in polished aluminium.

Specification
Diffuser, available in three sizes, adjustable in all directions. System of spring balancing.

Matériaux
Base et structure à bras articulés en aluminium poli ; diffuseur en papier parchemin, en polycarbonate ou en tissu noir recouvert de satin de soie ; articulations en aluminium brillant.

Spécificité
Diffuseur disponible en trois tailles, orientable dans toutes les directions. Système d'équilibrage à ressorts.

Materialien
Sockel und ausrichtbare Arme aus glänzendem Aluminium; Schirm aus mit Kunststoff stabilisiertem Pergamentpapier oder Seidensatin; Gelenke aus poliertem Aluminium.

Spezifikation
Der Leuchtenkopf, welcher in drei Größen erhältlich ist, lässt sich in alle Richtungen verstellen. Federausgleichsystem.

Materialien
Pie y estructura con brazos móviles de aluminio pulido; difusor en pergamino o en raso seda reforzado con plástico; articulaciones de aluminio pulido.

Especificaciones
Difusor disponible en tres tamaños, orientable en todas direcciones. Sistema de equilibrado a muelles.







HALO max 1x105W (E27) – ECO

IP20 + – Dimmer

HALO max 1x105W (E27) – ECO
or FLUO max 1x23W (E27)
Switch on/off

IP20



Melampo terra
Melampo mega terra

design

Adrien Gardère
2000, 2005

78 218

Awards
Design Innovationen Design Zentrum Nordrhein Westfalen
Reddot Design Award
1999 – Essen (Deutschland)

Materiali: base in zama verniciata; stelo in alluminio verniciato; diffusore in raso di seta, supportato da materiale plastico.
Specificità: diffusore orientabile in tre diverse posizioni.

Light emission

Colours
- Base and stem: Grey
- Diffuser: Grey
- Base and stem: Bronze
- Diffuser: Natural

Materials
Base in painted zamac; painted aluminium stem; diffuser in silk satin fabric on a plastic frame.

Specification
Adjustable diffuser into three different positions.

Matériaux
Base en zamac peint ; tige en aluminium peint ; diffuseur en polycarbonate recouvert de satin de soie.

Spécificité
Diffuseur orientable dans trois positions différentes.

Materialien
Sockel aus lackiertem Zamak; Stab aus lackiertem Aluminium; Schirm aus Seidensatin (stabilisiert mit Kunststoff).

Spezifikation
Schirm in drei unterschiedliche Positionen verstellbar.

Materiales
Pie de zamak pintado; tija de aluminio pintado; difusor en raso seda reforzado con plástico.

Especificaciones
Difusor orientable en tres posiciones diferentes.





Melampo terra
HALO max 2x52W (E27) – ECO
or FLUO max 2x15W (E27)
or Led max 2x12W (E27)
IP20

Melampo mega terra
HALO max 2x150W (E27) – ECO
IP20 + Dimmer

Silver grey finishing

Bronze finishing

Melampo Mega terra Melampo terra

Choose terra
Choose mega terra

design

Matteo Thun
2006, 2007

79 220 334

Materiali: base in zama; struttura in metallo verniciato; diffusore orientabile in materiale termoformato accoppiato a un foglio di polipropilene serigrafato rosso o da carta pergamena.

Light emission

Colours

Base and stem:
Dark Grey

Diffuser:
Transparent + Red

Diffuser:
Transparent + Natural

Materials
Base in zamac, painted metal structure, adjustable diffuser in thermoformed material joined with red silkscreened polypropylene sheet or with parchment paper.

Matériaux
Base en zamac ; structure en métal verni ; diffuseur orientable en matériau thermoformé couplé à une feuille de polypropylène sérigraphié rouge ou papier parchemin.

Materialien
Leuchtenfuß aus Zamak; Struktur aus lackiertem Metall; verstellbarer Schirm aus thermogeformtem Polypropylen entweder rot bedruckt oder mit Pergamentpapier.

Materiales
Pie de zamak; estructura de metal pintado; difusor orientable de material termoformado con tejido de polipropileno rojo serigrafiado o con tela de pergamino.



Choose terra
HALO max 2x52W (E27) – ECO
or Led max 2x14W (E27)

IP20

Choose terra Fluo
FLUO 2x13W (G24 q-1) – TC-DEL

IP20

Choose mega terra Halo
Direct emission:
HALO max 3x70W (E27) – ECO

Indirect emission:
INC max 1x100W (E27) – R80 reflector

IP20 + – Dimmer

Choose mega terra Fluo
Direct emission:
FLUO 3x18W (G24q-2) – TC-DEL

Indirect emission:
INC max 1x100W (E27) – R80 reflector
or
FLUO 1x23W (E27) – SPOT

IP20

Choose Mega terra
Choose terra

Illiria

design

Ernesto Gismondi
2011

Materiali: corpo lampada monomaterico in poliuterano espanso stampato a iniezione.
Specificità: la luce diretta e l'indiretta sono gestibili separatamente da due pulsanti touch posti sul corpo lampada.

Light emission

Colour
White

Materials
Injection-moulded polyurethane foam body.

Matériaux
Mousse de polyuréthane moulée par injection.

Materialien
Poliertes Spritzguss-Polyurethan.

Materiales
Cuerpo en poliuretano expandido estampado a inyección.

Specification
Direct light and indirect light are manageable separately by two touch dimmers placed on the body lamp.

Spécificité
La lumière directe et la lumiére indirecte sont gérables séparément grâce à deux variateurs sensitifs placés sur le corps de l'appareil.

Spezifikation
Regelung der Beleuchtung durch zwei getrennte Touch Dimmer am Leuchtenkörper.

Especificaciones
La luz directa y la indirecta se gestionan separadamente desde dos pulsantes touch localizados en el cuerpo de la lámpara.



Indirect emission:
LED Total power 37W
Warm white 3000K
Lighting output 2450lm

Direct emission:
LED Total Power 11W
Warm white 3000K
Lighting output 720lm

IP20 + − Dimmer

Alcatraz

design

Giuseppe Mautizio Scutellà
2011

Materiali: base e struttura in metallo verniciato; diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione; riflettore in alluminio pressofuso.
Specificità: la luce diretta e l'indiretta sono gestibili separatamente da due pulsanti posti sul corpo lampada.

Light emission

Colour

Polished White

Materials
Painted metal base and structure; injection-moulded thermoplastic diffuser; die-cast aluminium reflector.

Matériaux
Base et structure en métal peint ; diffuseur en matière thermoplastique moulée par injection ; réflecteur en aluminium moulé sous pression.

Materialien
Leuchtenkörper und Struktur aus lackiertem Metall; Schirm aus Spritzgussthermoplast; Reflektor aus Aluminium-druckguss.

Materiales
Base y estructura de metal pintado; difusor en material termoplástico, moldeado por inyección; reflector en aluminio fundido a presión.

Specification
Direct light and indirect light are manageable separately by two dimmers placed on the body lamp.

Spécificité
La lumière directe et la lumière indirecte sont gérables séparément grâce à deux variateurs placés sur le corpsde l'appareil.

Spezifikation
Regelung der Beleuchtung durch zwei getrennte Dimmer am Leuchtenkörper.

Especificaciones
La luz directa y la indirecta se gestionan separadamente desde dos pulsantes localizados en el cuerpo de la lámpara.



Indirect emission:

LED Total power	49,5W
Warm white	3000K
Lighting output	3400lm

Direct emission:

LED Total power	16,5W
Warm white	3000K
Lighting output	700lm

IP20 + – Dimmer

New Nature

design

Ross Lovegrove
2012

"Questo prodotto avanzato di alto valore gioca con geometrie fluide prese in prestito dalla botanica, creando un nuovo tipo di illuminazione nello spazio, gettando sui muri e sulle superfici fasci di luce sovrapposti e ombre, interpretando al meglio il concetto di tridimensionalità".

Materiali: base in acciaio cromato. Corpo lampada in materiale termoplastico.
Specificità: i Led dell'emissione indiretta principale sono posti nella parte superiore della lampada. I Led dell'emissione secondaria, d'ambiente, sono posti alla base e disegnano l'interno della colonna esaltandone la tridimensionalità. Le due accensioni sono gestibili separatamente.

Light emission

Colour

Polished White

"This high investment, highly developed product plays with fluid botanic geometries to define a new light condition in space , casting intersecting light and shadow onto walls and surfaces in a very three dimensional way".

«Ce produit sophistiqué de grande valeur joue avec des formes géométriques fluides empruntées à la botanique, pour créer un nouveau type d'éclairage dans l'espace qui lance des faisceaux de lumière et d'ombres sur les murs et les surfaces environnantes, interprétant ainsi à merveille le concept de la tridimensionnalité».

"Dieses hochwertige, innovative Produkt spielt mit flüssigen Geometrien der Botanik und definiert eine neue Art des Lichts. Sich überschneidendes Licht und Schattenbereich werden in einer einzigartigen Dreidimensionalität auf Wände und Oberflächen projeziert".

"Este producto puntero y de gran valor juguetea con geometrías vegetales fluidas, para definir un nuevo tipo de iluminación en el espacio: los haces de luz y las sombras, que se cruzan sobre las paredes y las superfícies, plasman el concepto de tridimensionalidad".



Materials
Chrome-plated steel base. Lamp body made of thermoplastic material.

Specification
The main indirect emission LEDs are positioned in the upper part of the lamp. The secondary emission ambient LEDs are positioned on the base and design the interior of the column bringing out its three-dimensionality. The two switch controls can be managed separately.

Matériaux
Base en acier chromé. Corps en matériau thermoplastique.

Spécificité
Les Led de l'émission indirecte principale se trouvent dans la partie supérieure de la lampe. Les Led de l'émission secondaire, d'ambiance se situent sur la base et dessinent l'intérieur de la colonne en soulignant ainsi son caractère tridimensionnel. Les deux émissions peuvent être gérées séparément.

Materialien
Sockel aus verchromtem Stahl. Leuchtenkörper aus thermoplastischem Material.

Spezifikation
Die LED für den überwiegenden, indirekten Lichtaustritt befinden sich im oberen Teil der Leuchte.
Die LED für den direkten Lichtaustritt befinden sich am Sockel zeichnen das Säuleninnere nach und heben so dessen Dreidimensionalität hervor. Der indirekte und direkte Lichtaustritt sind getrennt schaltbar.

Materiales
Pie de acero cromado; cuerpo de la lámpara de material termoplástico.

Especificaciones
Los LEDS de la emisión indirecta principal están situados en la parte superior de la lámpara. Los LEDS de la emisión secundaria (de ambiente) están instalados en el pie y dibujan el interior de la columna subrayando su tridimensionalidad. Los dos encendidos se manejan por separado.

Indirect emission:

LED Total power	44W
Warm white	3000K
Lighting output	3100lm

+ – Dimmer

Direct emission:

LED Total power	10,8W
Warm white	3000K
Lighting output	300lm

IP20



Empirico terra

design

Karim Rashid
2011

Materiali: base e stelo in alluminio verniciato. Diffusore in polietilene neutro stampato in tecnica rotazionale con finitura superficiale lucida.

Light emission

•

Colour

White

Materials
Painted aluminium base and stem; diffuser in rotationally moulded polyethylene, transparent finish.

Matériaux
Base et tige en aluminium; diffuseur en polyéthylène neutre rotomoulé, finition transparent.

Materialien
Sockel und Stab aus lackiertem Aluminium; Schirm aus Polyethylen, hergestellt im Rotationsspritzgussverfahren, transparentes Finish.

Materiales
Base y tija de aluminio pintado; difusor en polietileno neutral trabajado mediante moldeo rotacional con acabado transparente.



40,6 cm

FLUO 2x35W (G5) – T16

IP20 + – Dimmer

Montjuic

design

Santiago Calatrava
1990

Materiali: struttura in resina poliuretana espansa verniciata; diffusore in metacrilato opalino bianco.

Light emission

Colours

Structure: Black

Diffuser: White

Materials
Structure in painted foamed polyurethane; white opaline methacrylate diffuser.

Matériaux
Structure en résine polyuréthane expansé vernie ; diffuseur en méthacrylate opalin blanc.

Materialien
Struktur aus lackiertem Polyurethanharz; Schirm aus opal weißem Metakrylat.

Materiales
Estructura de resina de poliuretano rígido; difusor en metacrilato opalino blanco.



HALO max 1x400W (R7s) – ECO

IP20 + – Dimmer

Genesy

design

Zaha Hadid
2009

Materiali: corpo lampada monomaterico in poliuterano espanso stampato a iniezione.
Specificità: la luce diretta Led e l'indiretta (alogena o HQI) sono gestibili separatamente da due pulsanti touch posti sul corpo lampada.

Light emission

Colours

Polished Black

Polished White

Materials
Injection-moulded foam polyurethane.

Matériaux
Mousse de polyuréthane moulée par injection.

Materialien
Poliertes Polyurethan.

Materiales
Cuerpo en poliuretano expandido estampado a inyección.

Specification
Direct Led light and indirect light (halogen or HQI) are manageable separately by two touch dimmers placed on the body lamp.

Spécificité
La lumière directe à Led et la lumiére indirecte (halogène ou HQI) sont gérables séparément grâce à deux variateurs sensitifs placés sur le corps de l'appareil.

Spezifikation
Regelung der Beleuchtung (direkt Led, indirekt Halogen- oder Metalldampflampen) durch zwei getrennte Touch Dimmer am Leuchtenkörper.

Especificaciones
La luz directa Led y la indirecta (halógena o HQI) se gestionan separadamente desde dos pulsantes touch localizados en el cuerpo de la lámpara.



Genesy Halo
Indirect emission:
HALO max 1x230W (R7s) – ECO
Direct emission:
LED Total Power 12W
Warm white 3000K
Lighting output 450lm
IP20 + – Touch Dimmer

Genesy HQI
Indirect emission:
METAL HALIDE 1x70W (G8,5) – HQI
Direct emission:
LED Total Power 12W
Warm white 3000K
Lighting output 450lm
IP20 + – Touch Dimmer

Touch dimmer

Led

Cosmic Leaf terra

design

Ross Lovegrove
2009

82 232

Awards
Good Design Award
The Chicago Athenaeum
2010 – Chicago (US)

Materiali: struttura in acciaio cromato; corpo lampada-diffusore in metacrilato trasparente texturizzato; corpo illuminante in metallo verniciato.

Light emission

Colours
Diffuser: Trasparent
Lighting unit: Grey

Materials
Chromed steel structure; body lamp-diffuser in transparent methacrylate with texture; painted metal lighting unit.

Matériaux
Structure en acier chromé ; corps diffuseur en méthacrylate transparent tissé ; corps lumineux en métal peint.

Materialien
Gestell aus verchromtem Stahl, Leuchtenkörper aus transparentem, strukturiertem Metacrylat; Beleuchtungseinheit aus lackiertem Metall.

Materiales
Estructura en metal cromado; cuerpo de la lámpara-difusor en metacrilato transparente texturizado, cuerpo luminoso en metal pintado.





Cosmic leaf terra Halo
HALO 1x100W (G53) – QR111
IP20

Cosmic leaf terra HIR
METAL HALIDE 1x70W (GX8,5) – HIR111
IP20



Ross Lovegrove photographed by Elliott Erwitt - 2011

Pipe terra

design

Herzog & de Meuron
2005

223 223 336

Awards
Reddot Award Product Design
"Best of the best"
2006 – Essen (Deutschland)
Designpreis der Bundesrepublik Deutschland
2008 – Frankfurt (Deutschland)

Materiali: base in acciaio verniciato effetto "soft touch"; stelo rivestito da una guaina di silicone platinico naturale (anti ingiallimento); diffusore in policarbonato trasparente verniciato effetto gomma; lente trasparente; riflettore interno in alluminio speculare con microforature irregolari.
Specificità: costituita da un unico tubo d'acciaio, formato da una parte rigida inferiore e da una flessibile superiore. Touch dimmer posto lungo lo stelo.

Light emission

Colours
Body: Transparent Satin
Base: Black

Materials
Steel base "soft touch" effect painted; stem covered by a natural platinic silicone sheath (antiyellowing); diffuser in transparent polycarbonate with rubber-effect coat; transparent lens; internal reflector made of specular aluminium with random perforations.

Matériaux
Base en acier verni peint effet 'soft touch'; tige revêtue d'une gaine en silicone naturelle transparente (anti jaunissement) ; diffuseur en polycarbonate verni transparent ; réflecteur interne en aluminium spéculaire comprenant de petites perforations.

Materialien
Sockel aus lackiertem Stahl mit Soft Touch-Effekt; Stab mit transparentem, platiniertem und gegen Vergilben geschütztem Silikon überzogen; Leuchtenkopf aus gummiartig anmutendem, transparentem Polycarbonat; transparente Linse; Innenreflektor aus verspiegeltem Aluminium.

Materiales
Base en acero pintado efecto "soft touch"; tija revestida por una funda de silicona natural (antioxidante); difusor en policarbonato transparente pintado efecto goma; lente transparente; reflector interno en aluminio "Speculare" con micro agujeros irregulares.

Specification
The body lamp is a single tubular steel structure, composed of a rigid lower part and an adjustable higher part.Touch dimmer placed on the steel.

Spécificité
Constitué d'un tube en acier rigide dans sa partie inférieure et flexible dans sa partie supérieure. Variateur sensitif placé sur la tige.

Spezifikation
Der röhrenförmige Leuchtenkörper besitzt eine Struktur aus Stahl, deren unterer Teil unbeweglich während der obere flexibel und ausrichtbar ist. Lichtaustritt durch unterschiedliche Positionen zu verändern.

Especificaciones
Está constituida por un único tubo de acero, formado por una pared rígida inferior y de una flexible superior. Encendido mediante la modalidad touch para la regulación de la intensidad luminosa colocado a lo largo del asta.



FLUO 1x42W (GX24q-4) – TC-TEL

IP20 – Touch Dimmer

Touch dimmer



Talak lettura

design

Neil Poulton
2007

60 222

Materiali: base in ferro verniciato; stelo in acciaio cromato lucido; corpo lampada in resina termoplastica verniciata.
Specificità: il corpo lampada ruota di 360° sul piano orizzontale ed è regolabile in altezza.

Light emission

Colours

Base, diffuser: White

Stem: Mirror

Materials
Base in painted iron; polished chromed steel stem; body lamp in painted thermoplastic resin.

Specification
The body lamp rotates 360° on the horizontal plane and is adjustable in height.

Matériaux
Base en fer peint; tige en acier poli chromé, corps en résine thermoplastique vernie.

Spécificité
Le corps de la lampe s'oriente jusqu'à 360° sur le plan horizontal et se règle en hauteur.

Materialien
Sockel aus lackiertem Eisen; Stab aus Stahl, Chrom poliert; Leuchtenkörper aus lackiertem Kunstharz.

Spezifikation
Der Leuchtenkörper kann horizontal um 360° gedreht werden und ist höhenverstellbar.

Materiales
Base en hierro pintado; tija en acero cromado brillante; cuerpo de la lámpara en resina termoplástica pintada.

Especificaciones
El cuerpo de la lámpara gira a 360° en sentido horizontal y es regulable en altura.



Talak lettura Fluo
FLUO 1x13W (W4,3x8,5d) – T7

IP20

Talak lettura Led

LED Total power	8,9W
Warm white	3000K
Lighting output	480lm

IP20

+ – Dimmer

Firefly lettura

design

Emanuele Ricci
1993

Materiali: stelo in acciaio verniciato, base e diffusore in resina termoplastica.
Specificità: stelo e diffusore orientabili in tutte le direzioni.

Light emission

Colour
Black

Materials
Stem in painted steel; base and diffuser in thermoplastic resin.

Specification
Stem and diffuser adjustable in all directions.

Matériaux
Tige en acier verni, base et diffuseur en résine thermoplastique.

Spécificité
Tige et tête orientables dans toutes les directions.

Materialien
Stab aus lackiertem Stahl, Sockel und Schirm aus Kunstharz.

Spezifikation
Leuchtenarm und- kopf in alle Richtungen verstellbar.

Materiales
Vástago de acero pintado. Pie y difusor, de resina termoplástica.

Especificaciones
Vástago y difusor, orientables en todas las direcciones.



HALO max 20W/12V (G4) – QT9

IP20

Metacolor

design

Ernesto Gismondi
2001

Artemide METAMORFOSI

150

Patent
n. 97100602.8

Materiali: acrilico opalino.
Specificità: utilizza sorgenti RGB che consentono di ottenere infinite atmosfere di luce colorata. Attraverso un telecomando è possibile gestire 10 atmosfere standard, crearne e memorizzarne ulteriori 10 e agire sull'intensità luminosa. Un display posto sulla base visualizza l'atmosfera selezionata. In prossimità della base è posta una luce blu di presenza.

Light emission

Colours
Base: Transparent
Body: White

Materials
Opal acrylic.

Specification
It uses RGB sources which allow to create a wide range of light coloured atmospheres. It is possible, using a remote control, to manage 10 standard atmospheres, to create and memorise other 10 and to adjust the light intensity. A display situated on the lamp base shows the selected atmosphere. A blue light near the base marks the presence of the lamp.

Matériaux
Acrylique opalin.

Spécificité
Il utilise des sources RGB, qui permettent d'obtenir de nombreuses atmosphères colorées. A l'aide de la télécommande, il est possible de gérer 10 atmosphères standard, d'en créer et d'en mémoriser 10 autres et d'agir sur l'intensité lumineuse. Un écran sur la base, visualise l'atmosphère sélectionnée. Une lumière bleue près de la base signale la présence de la lampe.

Materialien
Opales Acryl.

Spezifikation
Durch den Einsatz von RGB-Lampen lassen sich verschiedenste farbige Lichtstimmung kreieren, die über eine Fernbedienung abrufbar sind (10 Standard-Lichtstimmungen, 10 individuell einstellbare Lichtstimmungen sowie Wahl der Lichtintensität). Ein Display am Sockel visualisiert die ausgewählte Lichtstimmung. Die im unteren Bereich installierte blaue Leuchte signalisiert die Präsenz.

Materiales
Acrílico opalino.

Especificaciones
Incorpora fuentes de luz RGB, que permiten obtener infinitas atmósferas de luz coloradas. Mediante un mando a distancia es posible manejar 10 atmósferas estándar, crear y memorizar otras 10 y actuar en la intensidad luminosa. Un display contenido en el pie de la lámpara expone la atmósfera seleccionada. Una luz azul marino cerca del pie indica la presencia de la bombilla.



Diffused emission:
FLUO 3 RGBx58W (G13) – T26, dimmable

Presence light:
FLUO 3x9W (G23) blue – TC-S

IP20

Infrared remote control (included)

GOOD MORNING
R 99% + G 99% + B 99%

RELAX
R 20% + G 50% + B 80%

ENERGY
R 99% + G 40% + B 00%

WORKING
R 60% + G 50% + B 50%

IDEA
R 40% + G 60% + B 00%

BALANCE
R 40% + G 60% + B 99%

RELATION
R 40% + G 99% + B 50%

PLAY
R 99% + G 00% + B 99%

LOVE
R 99% + G 00% + B 00%

DREAM
R 00% + G 00% + B 99%



Metacolor MWL

design

Ernesto Gismondi
2006

Materiali: acrilico opalino.
Specificità: utilizza sorgenti RGB che consentono di ottenere infinite declinazioni della luce bianca, nelle diverse intensità e varietà delle temperature di colore, dalla più calda (2.500 K) alla più fredda (20.000 K). La regolazione delle funzioni avviene attraverso un telecomando a infrarossi. In prossimità della base è posta una luce blu di presenza.

Light emission

Colours
Base: Transparent
Body: White

Materials
Opal acrylic.

Specification
It uses RGB light sources, which enable a limitless variation of white light with different intensities and a variety of colour temperatures, from the hottest (2.500 K) to the colder (20.000 K). The colour selection functions are set by an infrared remote control. A blue light near the base marks the presence of the lamp.

Matériaux
Acrylique opalin.

Spécificité
Il utilise des sources RGB qui permettent d'obtenir d'innombrables déclinaisons de la lumière blanche dans les différentes intensités et les variétés de températures de couleur, de la plus chaude (2.500 K) à la plus froide (20.000 K). Le réglage des fonctions se fait avec une télécommande à infra rouges. Une lumière bleue près de la base signale la présence de la lampe.

Materialien
Opales Acryl.

Spezifikation
Durch den Einsatz von RGB-Lampen lassen sich in Bezug auf die Farbtemperatur und Farbintensität verschiedenste Abstufungen des Weißlichts kreieren, von den wärmsten (2.500 K) zu den kältsten (20.000 K). Regelung der verschiedenen Funktionen über eine Infrarot Fernbedienung. Die im unteren Bereich installierte blaue Leuchte signalisiert die Präsenz.

Materiales
Acrílico opalino.

Especificaciones
Incorpora fuentes de luz RGB de color rojo, verde y azul, a efectos de obtener una gradación infinita de la luz blanca, con toda su variedad de intensidades y un amplio abanico de temperaturas-color, de muy fría (2.500 K) a muy cálida (20.000 K). Las funciones se regulan mediante mando a distancia de infrarrojos. Una fuente de luz azul, muy cerca de la base, subraya la presencia de la lámpara .



Diffused emission:
FLUO 2x3 RGB groups (tot. 6) x 58W (G13) – T 26, dimmable

Presence light:
FLUO 3x9W (G23) blue – TC-S

IP20

Infrared remote control (included)

Rigel

design

Carlotta de Bevilacqua
2002

Materiali: struttura in metallo; base in acciaio; diffusore in vetro serigrafato a specchio.
Specificità: il corpo lampada è uno specchio quando la luce è spenta, e si colora di luce cromatica quando la luce è accesa, grazie alle sorgenti fluorescenti RGB. Una sorgente alogena posta alla sommità dell'apparecchio produce luce bianca indiretta. La regolazione delle funzioni avviene sia attraverso una tastiera touch capacitiva, sia attraverso un telecomando. La lampada è dotata di rilevatore di presenza.

Light emission

Colour

Mirror



Materials
Metal structure; steel base plate; glass moulded with filgree diffuser, mirror finish.

Matériaux
Structure en métal ; base en acier ; diffuseur en feuille de verre sérigraphié, finition chromée.

Materialien
Gestell aus verchromtem Metall; Fußplatte aus Stahl; Opal-Schirm mit Siebdruck und Verspiegelung.

Materiales
Estructura en metal; base en acero; difusor en vidrio serigrafiado a espejo, con acabado cromo.

Specification
The lamp unit is a mirror when off, when it is turned on, it allows the coloured light of the RGB sources to pass through.
An halogen source at the top produces indirect white light.
Regulation of functions: through touch capacitive keyboard or remote control.
The luminaire is equipped with a presence detector.

Spécificité
Lorsque la lampe est éteinte, son corps est un miroir tandis qu'il laisse passer la lumière colorée des sources (Rouge Vert Bleu) lorsqu'elle est allumée. Une source halogène sur le sommet produit une lumière blanche indirecte. Réglage des fonctions: aussi bien à l'aide d'un clavier à effleurement qu'avec la télécommande.
Le lampadaire est équipé d'un détecteur de présence.

Spezifikation
Ausgeschaltet dient die Leuchte als Spiegel; in eingeschaltetem Zustand wird farbiges Licht abgestrahlt, das von RGB-Lichtquellen erzeugt wird. Eine Halogenlampe an der Spitze der Leuchte erzeugt indirektes Weißlicht.
Funktionsregelungen: über eine Touch-Tastatur oder über eine Fernbedienung.
Die Leuchte ist mit einem Anwesenheitssensor ausgestattet.

Especificaciones
El cuerpo de la lámpara apagado es un espejo, encendido trapasa la luz de color de las fuentes RGB.
Una bombilla halógena situada en el extremo superior de la luminaria produce luz blanca indirecta.
Regulacion de las funciones: mediante un botón touch o un mando a distancia.
Está equipada con un detector de presencia.

Diffused emission:
FLUO 2x3 RGB groups (tot. 6) x58W (G13) – T26

Indirect emission:
HALO max 1x230W (R7s) – ECO, dimmable

IP20

Infrared remote control (included)

Touch capacitive keyboard

Prometeo

design

Aldo Rossi
1996

Patent
n. 97100602.8

Materiali: acciaio verniciato; schermi diffusori in metacrilato opalino.
Specificità: tre proiettori con i filtri dicroici rosso, verde e blu consentono di ottenere infinite atmosfere di luce colorata e un quarto proiettore produce luce bianca. Attraverso un telecomando è possibile selezionare 12 atmosfere standard, crearne e memorizzarne ulteriori 86 e agire sull'intensità luminosa.

Light emission

Colour
Black



Indirect emission:
HALO max 4x100W (B15d) – ECO, dimmable

Diffused emission:
FLUO 1x36W (2G11) – TC-LEL

IP20

Infrared remote control
(included)

Materials
Matt laquered steel; diffuser screens in opaline methacrylate.

Specification
Three projectors with dichroic filters red, green and blue, allow to create a wide range of light coloured atmospheres and a fourth projector produces white light. It is possible, using a remote control, to select 12 standard atmospheres, to create and memorise other 86 and to adjust the light intensity.

Matériaux
Acier verni mat ; écrans diffuseurs en métacrylate opalin.

Spécificité
Trois projecteurs avec filtres dichroïques rouge, vert et bleu permettent d'obtenir de nombreuses atmosphères colorées ; un quatrième projecteur produit la lumière blanche. A l'aide de la télécommande, il est possible de sélectionner 12 atmosphères standard, d'en créer et d'en mémoriser 86 autres et d'agir sur l'intensité lumineuse.

Materialien
Mattlackierter Stahl; Lichtfenster aus opalem Metakrylat.

Spezifikation
Drei Strahler mit dichroitischem Filter in den Grundfarben Rot, Blau und Grün, erschaffen unzählige farbige Lichtstimmungen. Über ein viertes Element wird Weißlicht erzeugt. Diese Lichtstimmungen sind über eine Fernbedienung abrufbar (12 Standardlichtstimmungen, 86 Einstellungen bzgl. der Lichtintensität).

Materiales
Acero pintado opaco; pantallas difusor en de metacrilato opalino.

Especificaciones
Tres proyectores con filtros dicroicos, rojo, verde y azul permiten obtener infinitas atmósferas de luz coloradas y el cuarto proyector produce luz blanca. Mediante un mando a distancia es posible manejar 12 atmósferas estándar, crear y memorizar otras 86 y actuar en la intensidad luminosa.

Yang

design

Carlotta de Bevilacqua
2000

Patent
n. 97100602.8

Materiali: struttura in metacrilato e policarbonato trasparente.
Specificità: sei piedini permettono di regolare il posizionamento con diverse inclinazioni. Tre proiettori con i filtri dicroici rosso, verde e blu consentono di ottenere infinite atmosfere di luce colorata.
Attraverso un telecomando è possibile gestire 10 atmosfere standard, crearne e memorizzarne ulteriori 10 e agire sull'intensità luminosa.
Un display nella lampada visualizza l'atmosfera selezionata.

Light emission

Colour
Transparent



FLUO 3x42W (GX24q-4) – TC-TEL, dimmable

IP20

Infrared remote control
(included)



GOOD MORNING
R 99% + G 99% + B 99%

BALANCE
R 40% + G 60% + B 99%

RELAX
R 20% + G 50% + B 80%

RELATION
R 40% + G 99% + B 50%

ENERGY
R 99% + G 40% + B 00%

PLAY
R 99% + G 00% + B 99%

WORKING
R 60% + G 50% + B 50%

LOVE
R 99% + G 00% + B 00%

IDEA
R 40% + G 60% + B 00%

DREAM
R 00% + G 00% + B 99%

Materials
Methacrylate structure and transparent polycarbonate case.

Specification
Six small feet allow the lamp to be placed at different inclinations. Three projectors with dichroic filters red, green and blue allow to create a wide range of light coloured atmospheres.
It is possible, using a remote control, to manage 10 standard atmospheres, to create and memorise, other 10 and to adjust the light intensity. A display on the lamp shows the selected atmosphere.

Matériaux
Structure en méthacrylate et polycarbonate transparent.

Spécificité
Six pieds permettent de placer la lampe dans différentes positions. Trois projecteurs avec filtres dichroïques rouge, vert et bleu permettent d'obtenir nombreuses atmosphères de lumière colorées.
A l'aide de la télécommande, il est possible de gérer 10 atmosphères standard, d'en créer et d'en mémoriser 10 autres et d'agir sur l'intensité lumineuse.

Materialien
Struktur aus Metacrylat und transparentem Polycarbonat.

Spezifikation
Die sechs Füße ermöglichen eine unterschiedliche Positionierung der Leuchte. Drei Strahler mit dichroitischem Filter, in den Grundfarben Rot, Blau und Grün erzeugen unzählige farbige Lichtstimmungen.
Über eine Fernbedienung lassen sich 10 Standard-Lichtstimmungen abrufen sowie weitere 10 zur Einstellung der Lichtintensität. Ein Display visualisiert die ausgewählte Lichtstimmung.

Materiales
Estructura en metacrilato y policarbonato transparente.

Especificaciones
Seis piececitos permiten regular la posición con distintas inclinaciones. Tres proyectores con los filtros dicroicos rojo, verde y azul permiten obtener infinitas atmósferas de luz colorada.
Mediante un mando a distancia es posible gestionar 10 atmósferas standard, crear y memorizar 10 más y gestionar la intensidad luminosa. Un display en la lámpara visualiza la atomósfera seleccionada.

Yang touch

design

Carlotta de Bevilacqua
2003

Artemide METAMORFOSI

156 156

Patent
n. 97100602.8

Materiali: struttura in metacrilato e policarbonato trasparente, maniglia in alluminio.
Specificità: sei piedini permettono di regolare il posizionamento con diverse inclinazioni. Tre proiettori con i filtri dicroici rosso, verde e blu consentono di ottenere infinite atmosfere di luce colorata.
La regolazione delle atmosfere colorate e dell'intensità luminosa avviene singolarmente per ogni sorgente tramite tre tasti posti sul corpo della lampada. Una maniglia ne facilita lo spostamento.

Light emission

Colour
Transparent

Materials
Methacrylate structure and transparent polycarbonate case; aluminium handle.

Specification
Six small feet allow the lamp to be placed at different inclinations. Three projectors with dichroic filters red, green and blue allow to create a wide range of light coloured atmospheres.
The sources are individually switched to allow selection of colours and light intensity. An handle makes the lamp easy to move and therefore to use in various environments.

Matériaux
Structure en méthacrylate et polycarbonate transparent; poignée en aluminium.

Spécificité
Six pieds permettent de placer la lampe dans différentes positions. Trois projecteurs avec filtres dichroïques rouge, vert et bleu permettent d'obtenir de nombreuses atmosphères de lumière colorées. Trois touches, situées sur le corps du luminaire, assurent les fonctions d'interrupteur et de gradateurs pour chacune des trois sources. Une poignée permet de déplacer facilement la lampe et de pouvoir l'utiliser dans diverses ambiances.

Materialien
Struktur aus Metacrylat und transparentem Polycarbonat; Griff aus Aluminium.

Spezifikation
Die sechs Füße ermöglichen eine unterschiedliche Positionierung der Leuchte. Drei Strahler mit dichroitischem Filter, in den Grundfarben Rot, Blau und Grün erzeugen unzählige farbige Lichtstimmungen.
Das Ein- und Ausschalten der Leuchte sowie die Steuerung der Lichtintensität erfolgt für jede Lichtquelle einzeln mittels dreier Tasten, die auf dem Leuchtenkörper angebracht sind. Ein Spezialgriff ermöglicht den einfachen Transport.

Materiales
Estructura en metacrilato y policarbonato transparente, manilla en aluminio.

Especificaciones
Seis piececitos permiten regular la posición con distintas inclinaciones.
Tres proyectores con los filtros dicroicos rojo, verde y azul permiten obtener infinitas atmósferas de luz colorada. La regulación de las atmósfera coloradas y de la intensidad luminosa se obtiene de forma singular para cada bombilla gracias a los tres botones situados en el cuerpo de la lámpara. Una manilla facilita el traslado.



HALO max 3x100W (B15d) – ECO

IP20 + – Dimmer

Miconos terra

design

Ernesto Gismondi
1999

Materiali: base e stelo in metallo cromato lucido; diffusore in vetro soffiato trasparente.

Light emission

Colours

Base and stem: Mirror

Diffuser: Trasparent

Materials
Base and stem in polished chromed metal, diffuser in transparent blown glass.

Matériaux
Base et tige en métal chromé brillant, diffuseur en verre soufflé transparent.

Materialien
Sockel und Stab aus poliertem und verchromtem Metall, Schirm aus klarem, mundgeblasenem Glas.

Materiales
Base y vástago, de metal cromado brillante; difusor en cristal soplado transparente.



FLUO 1x23W (E27) – globe ø 12cm

IP20



Soffione terra

design

Michele De Lucchi
Alberto Nason
2008

90 91 254 254 356

Materiali: base in alluminio pressofuso, stelo in acciaio, diffusore in vetro soffiato opalino.

Light emission

Colours

Base and stem: Polished Black

Base and stem: Mirror

Diffuser: White

Materials
Base in die-cast aluminium, steel stem, opaline blown glass diffuser.

Matériaux
Base en aluminium moulé sous pression, tige en acier, diffuseur en verre soufflé opalin.

Materialien
Sockel aus Aluminiumdruckguss; Stab aus Stahl; Schirm aus geblasenem Opalglas.

Materiales
Pie en aluminio fundido a presión; tija en acero, difusor de cristal soplado opalino.



HALO max 1x205W (E27) – ECO

IP20 + – Dimmer

Soffione terra polished black finishing

Soffione terra mirror finishing

Castore 35 terra
Castore 42 terra

design

Michele De Lucchi
Huub Ubbens
2003

88 354

Awards

Design Plus, light + building
2004 – Frankfurt am Main (Deutschland)

Reddot Design Award
2004 – Essen (Deutschland)

Compasso d'Oro / A.D.I. – Segnalazione
2004 – Milano (Italia)

Materiali: base in zama; stelo in resina termoplastica; diffusore in vetro soffiato.
Specificità: un tasto d'accensione touch, presente sullo stelo, permette la regolazione dell'intensità luminosa, la memorizzazione dell'ultimo livello di luce impostato e la possibilità di scegliere tra comando locale e comando remoto (presa comandata).

Light emission

•

Colour

White

Materials
Base in zamac, stem in thermoplastic resin, blown glass diffuser.

Matériaux
Base en zamac, tige en résine thermoplastique, diffuseur en verre soufflé.

Materialien
Fuß aus Zamak, Stab aus thermoplastischem Harz, Schirm aus mundgeblasenem Glas.

Materiales
Base en zamak, tija en resina termoplástica, difusor en cristal soplado.

Specification
A touch dimmer button on the stem for the storage of the lat est light intensity set-up or the use of a local or remote control.

Spécificité
Castore 35 et 42 sont dotés d'un variateur sensitif, situé sur la tige pour la mémorisation du dernier niveau d'intensité lumineuse établi et la possibilité de choisir entre la commande déportée (interrupteur) ou directement sur le luminaire.

Spezifikation
Ein Touch Dimmer am Stab der Leuchte ermöglicht die Regelung und die Speicherung der Lichtintensität und bietet außerdem die Möglichkeit, wischen Hand- und Fernbedienung zu wählen (Steckdosenschalter).

Especificaciones
Una tecla que enciende por contacto y que se encuentra en el cuerpo, permite la regulación de la intensidad luminosa y la memorización del último nivel de intensidad configurado y la posibilidad de elegir entre mando exclusivamente local y mando a distancia (toma accionada).

Touch dimmer

Functions:
1. Memo
2. Reset





Castore 35 terra
HALO max 1x150W (E27) – ECO
IP20
+ – Touch Dimmer

Castore 42 terra
HALO max 1x205W (E27) – ECO
IP20
+ – Touch Dimmer

Castore 35 terra

Castore 42 terra

Watt Tredici Hotel - Milan (IT) - Ph. Mirio Zagnoli

Logico terra

design

Michele De Lucchi
Gerhard Reichert
2001

Awards
Design Innovationen Design Zentrum
Nordrhein Westfalen
Reddot Design Award
2002 – Essen (Deutschland)

Light emission

•

Colours

Base and stem:
Silver Grey

Diffuser:
White

Materiali: struttura in metallo verniciato; diffusore in vetro soffiato con finitura seta lucida.
Soffiatura a tre strati (cristallo + effetto seta + cristallo) in stampo a fermo con forma capovolta per garantire solidità strutturale del vetro.
Specificità: un tasto d'accensione touch permette la regolazione dell'intensità luminosa.



HALO max 3x70W (E27) – ECO

IP20 + – Touch Dimmer

Materials
Painted metal structure, blown glass diffuser with polished-silk finish. Three layers blown glass (crystal + silk + crystal) in a mold which is upside down to assure structural consistence to glass.

Matériaux
Structure en métal verni ; diffuseur en verre soufflé, finition soie brillante. Verre soufflé en trois couches (cristal + soyeux + cristal) dans un moule qui a une forme inversée pour garantir la solidité structurale du verre.

Materialien
Rahmen aus lackiertem Metall; Schirm aus geblasenem Glas in seidig glänzendem Finish. Drei Glasschichten (Kristall + Seide + Kristall) die umgekehrt positioniert sind um die Stabilität des Glases zu gewährleisten.

Materiales
Estructura de metal pintado; difusor de cristal soplado con acabado de seda brillante. Soplado a tres capas (cristal + efecto seda + cristal) en un molde con forma invertida para asegurar la resistencia estructural del cristal.

Specification
Logico terra has a touch dimmer to adjust the light intensity.

Spécificité
Logico terra est doté d'un variateur sensitif, pour agir sur l'intensité lumineuse.

Spezifikation
Ein Touch Dimmer ermöglicht die Einstellung verschiedenster Lichtintensitäten.

Especificaciones
Una tecla que enciende por contacto permite la regulaciónde la intensidad luminosa.

Light off

Light on

Lampade da parete

Wall lamps
Appliques
Wandleuchten
Apliques

174
Droplet mini parete/soffitto

176
Lunarphase

180
Dinarco

192
Mesmeri

194
Eurialo

195
Tities 26

216
Tolomeo mega parete

217
Tolomeo parete diffusore

218
Melampo parete

244
Telefo

245
Teti

246
Cadmo parete

263
Robbia

264
Kalias

264
Trikalias

181
Platea

182
Cuma

184
Melete

185
Cabildo parete

186
Pirce parete

188
Reall parete

190
Talo parete

191
Talo parete
90, 120, 150, 180, 240

196
Copernico parete

206
Altrove
parete/soffitto

208
Altrove Kelvin
parete/soffitto

209
Altrove 600
parete/soffitto

210
Tolomeo parete,
mini, micro, midi,
braccio

212
Tolomeo faretto,
micro faretto

213
Tolomeo pinza,
micro pinza

214
Tolomeo basculante
parete

220
Choose parete

222
Talak parete

223
Pipe
parete/soffitto

224
Biomotive

235
Cosmic Angle parete

236
Cosmic Landscape
parete/soffitto

237
Cosmic Rotation
parete/soffitto

240
Nebula

250
Edge
parete/soffitto

252
Dioscuri
parete/soffitto

254
Soffione
parete/soffitto

258
Logico parete,
mini, micro

258
Logico parete
3 in linea,
mini, micro

260
Sagitta

261
Miconos parete

262
Frost

265
Tilos

266
Utopia
parete/soffitto

267
Zsu Zsu 55
parete/soffitto

268
Pantarei

270
Acheo parete

271
Icaro

Lampade da soffitto

Ceiling lamps
Plafonniers
Deckenleuchten
Pláfones

170
Mercury soffitto,
mini soffitto

172
Acqua Cil soffitto

173
Droplet soffitto

204
Led Net Line
soffitto

205
Led Net Circle
soffitto

206
Altrove
parete/soffitto



236
Cosmic Landscape
parete/soffitto

237
Cosmic Rotation
parete/soffitto

238
Cosmic Rotation
riflessa

252
Dioscuri
parete/soffitto

254
Soffione
parete/soffitto

255
Capsule soffitto

265
Tilos

266
Utopia
parete/soffitto

267
Zsu-zsu 55
parete/soffitto

181
Platea

182
Cuma

184
Melete

185
Cabildo parete

186
Pirce parete

188
Reall parete

190
Talo parete

191
Talo parete
90, 120, 150, 180, 240

196
Copernico parete

206
Altrove
parete/soffitto

208
Altrove Kelvin
parete/soffitto

209
Altrove 600
parete/soffitto

210
Tolomeo parete,
mini, micro, midi,
braccio

212
Tolomeo faretto,
micro faretto

213
Tolomeo pinza,
micro pinza

214
Tolomeo basculante
parete

220
Choose parete

222
Talak parete

223
Pipe
parete/soffitto

224
Biomotive

235
Cosmic Angle parete

236
Cosmic Landscape
parete/soffitto



237
Cosmic Rotation
parete/soffitto

240
Nebula

250
Edge
parete/soffitto

252
Dioscuri
parete/soffitto

254
Soffione
parete/soffitto

258
Logico parete,
mini, micro

258
Logico parete
3 in linea,
mini, micro

260
Sagitta

261
Miconos parete

262
Frost

265
Tilos

266
Utopia
parete/soffitto

267
Zsu Zsu 55
parete/soffitto

268
Pantarei

270
Acheo parete

271
Icaro

Mercury soffitto
Mercury mini soffitto

design

Ross Lovegrove
2007, 2011

Awards
Mercury soffitto: Good Design Award
The Chicago Atheneum
2008 – Chicago (US)

Materiali: corpi luminosi in alluminio pressofuso; corpi riflettenti in materiale termoplastico stampato ad iniezione con finitura metallizzata; riflettore in acciaio inox.

Light emission

Colours
Reflector: Satinated
Units: Mirror

Materials
Die-cast aluminium lighting units; reflective units made of injection-moulded thermoplastic material with metallic finish; stainless steel reflector.

Matériaux
Corps en aluminium moulé sous pression; galets réfléchissants en matière thermoplastique finition métallisée ; réflecteur en acier inoxydable.

Materialien
Leuchtenkörper aus druckgegossenem Aluminium; reflektierende Körper aus Spritzguss-Thermoplast mit Metallic-Oberfläche, Reflektor aus Edelstahl.

Materiales
Cuerpos luminosos en aluminio fundido a presión; cuerpos reflectantes en material termoplástico moldeado por inyección, con acabado metalizado; reflector en acero inoxidable.



Mercury soffitto Halo
HALO max 2x160W (R7s) – ECO, dimmable
IP20

Mercury soffitto Led
LED Total power 62W
Warm white 3000K
Lighting output 4200lm
dimmable
IP20



Mercury mini soffitto Halo
HALO 1x160W (R7s) – ECO, dimmable
IP20

Mercury mini soffitto Led
LED Total power 31W
Warm white 3000K
Lighting output 2100lm
dimmable
IP20

Led unit

Mecury mini soffitto

Mecury soffitto

Aqua Cil soffitto

design

Ross Lovegrove
2008

84 112 278

Materiali: supporto soffitto in alluminio pressofuso, corpo in alluminio stampato e trattato a specchio, diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione.

Light emission

Colours

Structure: Metal Grey

Body: Metal Gray

Body: Metal Orange

Body: Metal Blue

Materials
Die-cast aluminium ceiling support, body in moulded and mirror-treated aluminium, injection-moulded thermo-plastic material diffuser.

Matériaux
Support plafonnier et corps en aluminium moulé sous pression ; diffuseur en materiau thermoplastique traité façon miroir

Materialien
Deckenbaldachin aus Aluminiumdruckguss, Körper aus Aluminium-Spritzguss und hochglanzpoliertem Aluminium, Schirm aus thermoplastischem Material, in Spritzgusstechnik hergestellt.

Materiales
Soporte de plafón en aluminio fundido a presión, cuerpo de aluminio moldeado por inyección y con acabado pulido espejo; difusor de material termoplástico estampado a inyección.



HALO max 1x150W (E27) – ECO, dimmable

IP20

Droplet soffitto

design

Ross Lovegrove
2007, 2011

Materiali: corpi luminosi in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio stampato e verniciato.

Light emission

Colours
Reflector: Aluminium Grey
Units: Mirror

Materials
Die-cast aluminium lighting units; painted die-cast aluminium reflector.

Matériaux
Corps lumineux en aluminium moulé sous pression. Réflecteur en aluminium moulé et verni.

Materialien
Leuchtenkörper aus druckgegossenem Aluminium; Reflektor aus formgestanztem Aluminium.

Materiales
Cuerpos luminosos en aluminio fundido a presión; reflector en aluminio moldeado y pintado.



Droplet soffitto halo
HALO max 3x160W (R7s) – ECO, dimmable

IP20

Droplet soffitto Led

LED Total power	93W
Warm white	3000K
Lighting output	6300lm
dimmable	

IP20

Led unit

Droplet mini parete/soffitto

design

Ross Lovegrove
2009, 2011

Materiali: corpo luminoso in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio stampato e verniciato.

Light emission

Colours
Reflector: Aluminium Grey
Units: Mirror

Materials
Die-cast aluminium lighting unit; painted die-cast aluminium reflector.

Matériaux
Corps lumineux en aluminium moulé sous pression. Réflecteur en aluminium moulé et verni.

Materialien
Leuchtenkörper aus druckgegossenem Aluminium; Reflektor aus formgestanztem Aluminium.

Materiales
Cuerpos luminosos en aluminio fundido a presión; reflector en aluminio moldeado y pintado.





Droplet mini Halo
HALO max 1x160W (R7s) – ECO, dimmable
IP20

Droplet mini HIT
METAL HALIDE 1x70W (G8,5) – HIT
IP20

Droplet mini Led
LED Total power 31W
Warm white 3000K
Lighting output 2100lm
dimmable
IP20

Led unit

Lunarphase 450
Lunarphase 600

design

Carlotta de Bevilacqua
2012

Materiali: alluminio tornito in lastra.
Specificità: una forma apparentemente organica nasconde un principio ottico innovativo che, attraverso un'emissione laterale e suggestiva garantisce una performance luminosa competitiva e una significativa riduzione dell'impegno energetico. Una fluorescente circolare diffonde la luce a 360° nell'ambiente grazie a un'ottica in alluminio di soli 45mm di altezza: il flusso luminoso viene raccolto completamente e indirizzato verso lo spazio in modo indiretto senza offendere lo sguardo.

Light emission

•

Colours

Polished White

Polished Black



Lunarphase 450
FLUO 1x55W (2GX13) – T16-R
IP20



Lunarphase 600
FLUO 1x55W (2GX13) – T16-R
IP20

Materials
Lathe-turned aluminium plate.

Specification
An apparently organic form conceals an innovative optical unit that uses an inspiring side emission to ensure competitive lighting performance and significantly reduced power consumptions.
A circular fluorescent diffuses the light into the environment over 360° thanks to optics just 45mm in height: the light flow is completely collected and directed laterally towards the space without disturbing the gaze.

Matériaux
Aluminium.

Spécificité
Cette forme apparemment organique cache un principe optique novateur qui, par une émission latérale et suggestive, garantit une performance lumineuse compétitive et une réduction significative de l'engagement énergétique. Une source fluorescente circulaire diffuse la lumière à 360° dans l'espace grâce à une optique de seulement 45 mm de hauteur : le flux lumineux est complètement recueilli et dirigé vers l'espace, latéralement, sans gêner la vision.

Materialien
Gedrehte Aluminiumplatte.

Spezifikation
Eine scheinbar organische Form verbirgt ein innovatives Optik-Prinzip, das durch seitliche und bezaubernde Ausstrahlung eine leuchtende und leistungsstarke Performance garantiert sowie eine signifikante Senkung des Energieverbrauchs.
Eine kreisförmige Leuchtstoffröhre verteilt das Licht mit einer nur 45 mm hohen Optik auf 360° im Raum: Der Lichtstrom wird gebündelt und seitlich in den Raum gestrahlt, ohne den Blick zu stören.

Materiales
Placa de aluminio torneada.

Especificaciones
Una forma aparentemente orgánica esconde un principio óptico innovador que, a través de una emisión lateral y sugestiva garantiza un rendimiento luminoso competitivo y una reducción significativa del consumo de energía. Un elemento fluorescente circular difunde su luz a 360º, gracias a un dispositivo óptico en aluminio que mide tan sólo 45 mm de altura: el flujo luminoso se recoge por completo y se orienta hacia el espacio lateralmente, sin molestias para la vista.

Dinarco

design

Carlo Forcolini
Giancarlo Fassina
2011

Materiali: corpo in metallo verniciato; supporto parete in alluminio pressofuso.

Light emission

Colour

White

Materials
Painted metal body; die-cast aluminium wall support.

Matériaux
Corps en métal verni ; support applique en aluminium moulé.

Materialien
Gehäuse aus lackiertem Metall; Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss.

Materiales
Cuerpo en metal pintado; soporte de aplique de aluminio fundido a presión.



HALO max 1x160W (R7s) – ECO, dimmable

IP20

Platea

design

Daniela Puppa
Francesca Martelli
2010

Materiali: corpo lampada/riflettore in metacrilato verniciato; diffusore posteriore in metacrilato opalino.
Specificità: la luce si diffonde sia dal taglio sulla superficie anteriore della lampada, sia dal diffusore posto nella parte posteriore.

Light emission

Colour

Polished White

Materials
Painted methacrylate lamp unit/reflector; opal methacrylate rear diffuser.

Matériaux
Corps réflecteur en méthacrylate peint ; diffuseur arrière en méthacrylate opalin.

Materialien
Leuchtenkörper/Reflektor aus lackiertem Metacrylat; rückseitiger Diffusor aus opalinem Metacrylat.

Materiales
cuerpo de la lámpara/reflector de metacrilato pintado. Difusor trasero de metacrilato opalino.

Specification
The light is diffused both through the cut on the front surface of the lamp, and from the diffuser positioned at the rear.

Spécificité
La lumière se diffuse aussi bien à partir de l'entaille faite sur la surface avant de la lampe, que depuis le diffuseur situé dans la partie arrière.

Spezifikation
Der Lichtaustritt erfolgt durch einen Einschnitt im vorderen Teil der Leuchte sowie durch einen an der Rückseite Teil befestigten Diffusor.

Especificaciones
La luz se propaga a través del corte que se aprecia en la superfície delantera de la lámpara y por el difusor que está situado en la parte trasera.



FLUO 1x42W (GX24q-4) – TC-TEL, dimmable

IP20

Cuma 10
Cuma 20
Cuma 26

design

Roberto Paoli
2011, 2012

Materiali: struttura in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione.
Specificità: disponibile in versione alogena (Cuma 26) e a Led (Cuma 10 e Cuma 20).

Light emission

Colour

Polished White

Materials
Die-cast painted aluminium structure; injection-moulded thermoplastic diffuser.

Matériaux
Aluminium moulé et peint. Diffuseur thermoplastique moulé.

Materialien
Struktur aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus Spritzgussthermoplast.

Materiales
Estructura pintada en aluminio fundido a presión; Difusor en material termoplástico, moldeado por inyección.

Specification
Available in the halogen version (Cuma 26) and in the Led version (Cuma 10 and Cuma 20).

Specificité
Disponible en version halogéne (Cuma 26) et en version Led (Cuma 10 et Cuma 20).

Spezifikation
Erhältlich für Halogenlampen (Cuma 26) sowie als LED-Versionen (Cuma 10 und Cuma 20).

Especificaciones
Está disponible en la versión halógena (Cuma 26) y en la versión LED (Cuma 10 y Cuma 20).



Cuma 10
LED Total power 14,5W
Warm white 3000K
Lighting output 1000lm

IP20



Cuma 20
LED Total power 30W
Warm white 3000K
Lighting output 2000lm

IP20



Cuma 26
HALO max 1x 230W (R7s) - ECO, dimmable

IP20

Cuma 26

Melete

design

Pio & Tito Toso
2011

Awards
Reddot Design Award – Hi Design Quality
2012 – Essen (Deutschland)

Materiali: alluminio pressofuso verniciato.

Light emission

Colour
White

Materials
Die-cast painted aluminium.

Matériaux
Aluminium injecté.

Materialien
Lackierter
Aluminiumdruckguss.

Materiales
Aluminio fundido
a presión, pintado.



HALO max 1x160W (R7s) - ECO, dimmable

IP20

Cabildo parete

design

Eric Solé
2007

114 282

Materiali: attacco parete e corpo lampada in alluminio pressofuso verniciato.

Light emission

•

Colour

White

Materials
Wall support and body lamp in painted die-cast aluminium.

Matériaux
Support applique et corps en aluminium moulé sous pression peint.

Materialien
Wandhalterung und Leuchtenkörper aus druckgegossenem, lackiertem Aluminium.

Materiales
Soporte a pared y cuerpo de la lámpara en aluminio fundido a presión y pintado.



Cabildo parete Halo
HALO max 1x230W (R7s) – ECO , dimmable

IP20

Cabildo parete HIT
METAL HALIDE 1x70W (G8,5) – HIT

IP20

Pirce parete

Design

Giuseppe Maurizio Scutellà
2010

187 280

Materiali: alluminio verniciato.

Light emission

Colour
Polished
White

Materials
Painted aluminium.

Matériaux
Aluminium peint.

Materialien
Lackiertes Aluminium.

Materiales
Aluminio pintado.



Pirce parete
HALO max 1x230W (R7s) – ECO, dimmable

IP20

Pirce soffitto
Pirce mini soffitto

Design

Giuseppe Maurizio Scutellà
2012

186 280

Materiali: alluminio verniciato. Da un disco sottile si aprono volute fluttuanti, che ricadono morbidamente verso il basso, creando magici effetti di forma e luce.

Light emission

Colour

Polished
White

Materials
Painted aluminium.
Opening out of a slim disk are fluttering spirals, which fall gently downwards, creating magical effects of form and light.

Matériaux
Aluminium verni.
Un disque mince donne naissance à des volutes flottantes qui retombent doucement vers le bas en créant des effets magiques de forme et de lumière.

Materialien
Lackiertes Aluminium.
Eine feine Scheibe geht in sanft geschwungene Spiralen über, die sich nach unten neigen und magische Lichteffekte erzeugen.

Materiales
Aluminio pintado.
De un disco fino parten espirales fluctuantes que caen suavemente hacia abajo, creando mágicos efectos de forma y luz.



Pirce soffitto Halo
HALO 1x400W (R7s) – ECO, dimmable

IP20

Pirce soffitto Led
LED Total power 50W
Warm white 3000K
Lighting output 3400lm

IP20



Pirce mini soffitto Halo
HALO 1x400W (R7s) – ECO, dimmable

IP20

Pirce mini soffitto Led
LED Total power 50W
Warm white 3000K
Lighting output 3400lm

IP20



Reall parete

design

Carlotta de Bevilacqua
Paolo Dell'Elce
2011

102

Materiali: alluminio riciclato.
Specificità: un'unica sorgente Led di ultima generazione da soli 36,5W garantisce gli stessi valori di illuminamento ottenibili con una 400W alogena. Leggerezza visiva e termodinamica sono le caratteristiche principali di questo progetto: la testa pressofusa è opportunamente sagomata e traforata per rappresentare un'interfaccia visiva permeabile nello spazio in cui si colloca e agevolare lo scambio termico della sorgente, garantendone una dissipazione ottimale del calore.

Light emission

Colour

Mirror



Materials
Recycled aluminium.

Specification
A single latest-generation LED light source of just 36,5W guarantees the same illuminance values that are obtainable with a 400W halogen. Visual lightness and thermodynamics are the main characteristics of this project: the head, made of die-cast aluminium, is appropriately shaped and perforated to form a permeable visual interface for the space where it is placed and facilitates heat exchange, guaranteeing optimum dissipation of the heat produced by the light source.

Matériaux
Aluminium recyclé.

Spécificité
Avec une puissance de seulement 36,5W, une seule source à leds de dernière génération fournit les mêmes valeurs d'éclairage que l'on peut obtenir avec une lampe halogène de 400W. La légèreté visuelle et la thermodynamique sont les principales caractéristiques de ce projet. La tête, réalisée en aluminium moulé sous pression, est judicieusement profilée et ajourée pour constituer une interface visuelle et perméable de l'espace dans lequel elle se situe et faciliter l'échange thermique, en garantissant une dissipation optimale de la chaleur produite par la source.

Materialien
Recyceltes Aluminium.

Spezifikation
Die Leuchten verfügen über eine einzige LED-Lichtquelle mit nur 36,5W, welche die gleichen Leistungen einer 400W-Halogenleuchte erzielt. Die Leuchte besticht durch den Eindruck von Schwerelosigkeit sowie durch eine ausgeklügelte Thermodynamik. Das Kopfstück aus spezialgeformtem und gelochtem Aluminiumdruckguss schafft eine unterbrechungsfreie visuelle Verbindung mit dem Raum und begünstigt den Wärmeaustausch, so dass eine optimale Wärmeableitung erzielt wird.

Materiales
Aluminio reciclado.

Especificaciones
Una única fuente LED de última generación de 36,5W solamente garantiza los mismos valores de iluminación que se obtienen con una halógena de 400W. Ligereza visual y termodinámica son las características principales de este proyecto: la cabeza, realizada en aluminio moldeado bajo presión, está oportunamente perfilada y perforada para presentar una interfaz visual permeable del espacio en que se coloca y facilitar el intercambio térmico, garantizando una óptima disipación del calor producido por la fuente.

Reall parete

LED Total power	36,5W
Warm white	3000K
Lighting output	2800lm
dimmable	

IP20

Talo parete

design

Neil Poulton
2002, 2012

Awards
Prix "L'Observeur du Design 2002"
"Etoile 2002" – Paris (France)
Reddot Design Award
2002 – Essen (Deutschland)
iF Product Design Award
2002 – Hannover (Deutschland)
Compasso d'Oro / ADI – Selezione
2002 Milano (Italia)

Materiali: alluminio pressofuso verniciato o cromato.

Light emission

Colours
- White
- Mirror
- Silver Grey (only halo and fluo version)
- Metal Grey (only halo and fluo version)

Materials
Die-cast aluminium painted or chromed.

Matériaux
Aluminium galvanisé verni ou chromé.

Materialien
Lackierter oder verchromter Aluminiumdruckguss.

Materiales
Aluminio comprimido pintado o cromado.



Talo Halo
HALO max 1x120W (R7s) – ECO, dimmable
IP20



Talo Led

LED Total power	21,5W
Warm white	3000K
Lighting output	750+750lm

IP20



Talo fluo
FLUO 1x18W (G24q-2) – TC-DEL
IP20

Talo 90 parete
Talo 120 parete
Talo 150 parete
Talo 180 parete
Talo 240 parete

design

Neil Poulton
2001, 2002

Awards

Prix "L'Observeur du Design 2002" "Etoile 2002" – Paris (France)

Reddot Design Award 2002 – Essen (Deutschland)

iF Product Design Award 2002 – Hannover (Deutschland)

Compasso d'Oro / ADI – Selezione 2002 – Milano (Italia)

Materiali: corpo in alluminio verniciato; testate di chiusura in alluminio pressofuso.
Specificità: disponibile in tre lunghezze a seconda della potenza della sorgente luminosa: 90,5 cm (39W), 120,5 cm (54W), 150,5 cm (80W). Talo parete da 39W e 54W è disponibile in versione bilampada in due lunghezze: 179,5 cm e 239,5 cm.

Light emission

Colours

White

Silver Grey

Materials
body in painted aluminium; die-cast aluminium endpieces.

Specification
Dimensions: available in three lengths according to the power of the light source: 90,5 cm (39W), 120,5 cm (54W), 150,5 cm (80W). 39W and 54W versions are available also with double light source in two lengths: 179,5 cm, 239,5 cm.

Matériaux
Corps en aluminium verni; embouts de finition en aluminium galvanisé.

Spécificité
Disponible en trois longueurs selon la puissance de la source lumineuse: 90,5 cm (39W); 120,5 cm (54W); 150,5 cm (80W).
Talo parete 39W et 54W sont disponibles en version bitube en deux longueurs : 179,5 cm, 239,5 cm.

Materialien
Körper aus lackiertem Aluminium; Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss.

Spezifikation
Erhältlich in drei Größen mit unterschiedlicher Bestückung: 90,5cm (39W), 120,5cm (54W), 150,5cm (80W). Die 39W und 54W Versionen sind auch in 2-lampiger Ausführung und in zwei Längen: 179,5 cm; 239,5 cm erhältlich.

Materiales
cuerpo de aluminio pintado; cabezales de cierre de aluminio comprimido.

Especificaciones
Disponible en tres longitudes, según la potencia de la fuente luminosa: 90,5cm (39W), 120,5cm (54W), 150,5cm (80W). Talo parete 39W y 54W disponible en versión bitubo en dos longitudes: 179,5cm, 239,5cm.



Talo 90, 120, 150 parete
FLUO 1x39W/54W/80W (G5) – T16
IP20



Talo 180, 240 parete
FLUO 2x39W/54W (G5) – T16
IP20

Talo 180 parete

Mesmeri

design

Eric Solé
2005, 2012

Awards
iF Produkt Design Award
2006 – Hannover (Deutschland)
Reddot Design Award – Product Design
2006 – Essen (Deutschland)
Good Design Award
The Chicago Atheneum
2007 – Chicago (US)

Light emission

Colours
White
Silver Grey
(only halo and fluo version)
Metal grey
(only halo and fluo version)
Mirror

Materiali: alluminio pressofuso verniciato o cromato.
Mesmeri Led: La nuova tecnologia di alimentazione LED e l'utilizzo di specifici LED progettati per essere utilizzati in circuiti non SELV consente per la prima volta di sostituire in modo trasparente per l'utente sia in termini prestazionali che di design la matura tecnologia ad alogeni con la ben più performante tecnologia LED. Il modulo LED utilizzato consente di disporre infatti di un significativo pacchetto lumen (min 2400 lm), con un'appropriata temperatura di colore (3000K) ed una buona resa cromatica (CRI 80). Inoltre per il funzionamento non necessita dell'utilizzo di ingombranti dispositivi di alimentazione esteticamente invasivi. Il sofisticato sistema di alimentazione adottato riduce drasticamente effetti di flicker presenti in soluzioni analoghe basate sul raddrizzamento di alimentazioni in corrente alternata e garantisce buone efficienze ed una aspettativa di vita comparabile a quella dei LED in uso.

Materials
Painted or chromed die-cast aluminium.

Matériaux
Aluminium moulé verni ou chromé.

Materialien
Leuchtenkörper aus lackiertem Aluminiumdruckguss oder aus mattem oder glänzendem Chrom.

Materiales
Aluminio presofuso pintado o cromado.

Mesmeri Led
The new LED power supply technology and the use of specific LEDs designed to be used in non-SELV circuits makes it possible to replace mature halogen technology with the much more high-performance LED technology in a transparent way for the first time for users in terms of both performance characteristics and design. The LED module used in fact makes it possible to have a significant lumen package (min. 2400 lm), with an appropriate colour temperature (3000K) and good chromatic output (CRI 80). Furthermore, it does not require the use of bulky and aesthetically invasive power devices to operate. The sophisticated power supply system adopted drastically reduces the flicker effects present in similar solutions based on the rectification of alternating current power supplies and guarantees good efficiency levels and life expectancy comparable to that of the LEDs in use.

Mesmeri Led
La nouvelle technologie d'alimentation à leds et l'emploi de leds spécifiques conçues pour être utilisées dans des circuits non SELV permet, pour la première fois, de substituer de façon transparente pour l'utilisateur, tant en termes de performances que de design, la désormais ancienne technologie des halogènes avec la technologie beaucoup performante des leds.
En effet, le module à leds utilisé permet de disposer d'une quantité significative de lumen (2400 lm mini), avec une température de couleur appropriée (3000K) et un bon rendu chromatique (CRI 80).
En outre, son fonctionnement ne réclame pas l'emploi de dispositifs d'alimentation encombrants et invasifs esthétiquement parlant.
Le très sophistiqué système d'alimentation adopté réduit radicalement les effets flicker présents dans des solutions analogues basées sur le redressement d'alimentation en courant alternatif et il garantit une bonne efficace et un cycle de vie comparable à celui des leds actuelles.

Mesmeri Led
Die neue LED-Versorgungstechnik und die Verwendung spezifischer LED, die für den Einsatz außerhalb des SELV-Bereiches entwickelt wurden, ermöglichen es dem Benutzer zum ersten Mal, die bewährte Halogentechnologie sowohl hinsichtlich Leistung als auch Design auf transparente Weise durch die wesentlich performantere LED-Technologie zu ersetzen.Das verwendete LED-Modul ermöglicht in der Tat die Verfügbarkeit einer bedeutenden Lumenzahl (mindestens 2400 lm) bei einer angemessenen Farbtemperatur (3000 K) und mit einer guten Farbwiedergabe (CRI 80). Außerdem erfordert diese LED keinen Einsatz unschöner und platzraubender Netzgeräte. Das ausgeklügelte Versorgungssystem, das hier zum Einsatz kommt, reduziert die Flickereffekte ähnlicher Lösungen, die auf dem Gleichrichten von Wechselstrom aufbauen, garantiert eine gute Wirksamkeit und eine mit den gebrauchsüblichen LED vergleichbaren Lebenserwartung.

Mesmeri Led
Gracias a la nueva tecnología de alimentación LED y al uso de LED específicos, que se diseñaron expresamente para su uso en circuitos no SELV, por vez primera, es posible sustituir la madura tecnología de los halógenos por la tecnología LED, de prestaciones muy superiores. Al efecto, además, se puede proceder de manera transparente para con el usuario tanto por lo que se refiere a las prestaciones como al diseño. El módulo LED empleado, efectivamente, permite disponer de un paquete de lúmenes notable (mín: 2400 lm), con una temperatura del color adecuada (3.000 K) y un buen rendimiento cromático (IRC 80). Como si ello fuera poco, para funcionar no requiere dispositivos de alimentación de gran tamaño, que tanto merman la estética. El sofisticado sistema de alimentación aplicado reduce contundentemente los efectos de parpadeo o flicker, que se hallan en soluciones análogas, basadas en la rectificación de la alimentación eléctrica con corriente alterna. El mismo garantiza un buen nivel de eficiencia y unas expectativas de vida útil equivalentes a las de los LED instalados.



Mesmeri Halo
HALO max 1x230W (R7s) – ECO, dimmable
IP20

Mesmeri Led

LED Total power	27W
Warm white	3000K
Lighting output	1613lm

IP20

Mesmeri HIT
METAL HALIDE 1x35W (G 8,5) HIT
IP20

Eurialo

design

Pio & Tito Toso
2008

Materiali: lamiera di alluminio stampato, verniciato o spazzolato.

Light emission

Colours
- Metal grey
- Polished White
- Polished Black/White

Materials
Moulded aluminium plate, painted or brushed.

Matériaux
Tôle en aluminium moulé, peint ou brossé.

Materialien
Gegossenes Aluminiumblech, lackiert oder gebürstet.

Materiales
Chapa de aluminio prensado, pintado o cepillado.



Eurialo Halo
HALO max 1x160W (R7s) – ECO, dimmable
IP20



Eurialo Fluo
FLUO 1x32W (GX24q-3) – TC-TEL
or FLUO 1x42W (GX24q-4) – TC-TEL
IP20

Tities 26

design

Zebulon
1998, 2001

Awards
Intel Design 2003
Selezione categoria design
"Augusto Morello" IIIa edizione
2003 – Milano (Italia)

Materiali: struttura e diffusore in metallo verniciato.

Light emission

Colours
White
Metal Grey

Materials
Structure and diffuser in painted metal.

Matériaux
Structure et diffuseur en métal verni.

Materialien
Leuchtengehäuse aus lackiertem Metall.

Materiales
Estructura y difusor, de metal pintado.



Tities 26
HALO max 1x230W (R7s) – ECO, dimmable
IP20



Copernico parete

Design

Carlotta de Bevilacqua
Paolo Dell'Elce
2010

314
316

Patent Pending
n. MI2010A000610

Materiali: alluminio anodizzato.
Specificità: tre elementi concentrici ricavati da un'unica lastra di alluminio supportano un circuito di 400 Led bianchi.
I due elementi interni ruotano indipendentemente sull'asse orizzontale, permettendo di orientare l'emissione luminosa e contemporaneamente di ottenere diverse configurazioni.

Light emission

Colours

Metal Grey

Metal Black

Materials
Anodised aluminium.

Specification
Three concentric elements obtained from a single aluminium plate support a circuit of 400 white Leds. The two internal elements rotate independently on the horizontal axis, enabling the light emission to be directed and numerous spatial configurations to be obtained at the same time.

Matériaux
Aluminium anodisé.

Spécificité
Trois éléments concentriques obtenus à partir d'une seule plaque en aluminium supportent un circuit de 400 leds blanches.
Les deux éléments intérieurs tournent indépendamment sur l'axe horizontal, ce qui permet à la fois d'orienter l'émission de lumière et d'obtenir de nombreuses configurations.

Material
Eloxiertes Aluminium.

Spezifikation
Drei konzentrische, aus einer einzigen Aluplatte realisierte Elemente, auf denen eine Leiterplatte mit 400 weißen LED angebracht ist.
Die beiden inneren Elemente drehen sich voneinander unabhängig um die horizontale Achse, so dass eine individuelle Ausrichtung des Lichtstrahls erzielt wird und immer wieder neue Konfigurationen im Raum entstehen.

Materiales
Aluminio anodizado.

Especificaciones
Tres elementos concéntricos, realizados a partir de una única placa de aluminio, hacen de base a un circuito de 400 Leds blancos. Los dos elementos interiores giran independientemente a lo largo del eje horizontal. Merced a ello, es posible orientar el haz de luz y obtener distintas configuraciones al mismo tiempo.



LED Total power	33,5W
Warm white	3000K
Lighting output	2400lm
dimmable	

IP20









Nur soffitto
Nur mini soffitto

design

Ernesto Gismondi
2007

Materiali: corpo lampada in alluminio; diffusore in policarbonato.
Specificità: all'emissione diretta si aggiunge un'emissione indiretta che produce un alone di luce decorativo sul soffitto.

Light emission

Colours

Metal Grey

Anthracite Grey

Materials
Aluminium body lamp; polycarbonate diffuser.

Specification
Added to the direct emission is an indirect emission that produces a halo of decorative light on the ceiling.

Matériaux
Corps en aluminium ; diffuseur en polycarbonate.

Spécificité
L'émission directe s'enrichit d'une émission indirecte qui produit un halo lumineux décoratif au plafond.

Materialien
Leuchtenkörper aus Aluminium; Schirm aus Polycarbonat.

Spezifikation
Der direkte Lichtaustritt wird durch indirektes Licht ergänzt, das an der Zimmerdecke einen dekorativen Lichtkranz entstehen lässt.

Materiales
Cuerpo de la lámpara en aluminio; difusor en policarbonato.

Especificaciones
A la emisión de luz directa se suma la indirecta, para dar vida a un halo de luz decorativo sobre el techo.



Nur soffitto Halo
HALO max 1x205W (E27) – ECO dimmable

IP20

Nur soffitto Fluo
FLUO 1x70W (GX24q-6) – TC-TEL

IP20

Nur soffitto HIE
METAL HALIDE 1x100W (E27) – HIE

IP20



Nur mini soffitto Halo
HALO max 1x150W (E27) – ECO, dimmable

IP20

Nur mini soffitto Fluo
FLUO 1x42W (GX24q-4) – TC-TEL

IP20

Nur mini soffitto HIE
METAL HALIDE 1x35W (E27) – HIE

IP20

Nur gloss soffitto
Nur gloss mini soffitto

design

Ernesto Gismondi
2009

Materiali: corpo lampada in alluminio verniciato; diffusore in policarbonato.
Specificità: una finitura perfettamente liscia e lucida conferisce eleganza al classico modello Nur. All'emissione diretta si aggiunge un'emissione indiretta che produce un alone di luce decorativo sul soffitto.

Light emission

Colours

Polished Black

Polished White

Materials
Painted aluminium body lamp; polycarbonate diffuser.

Matériaux
Corps en alumnium verni; diffuseur en polycarbonate.

Materialien
Körper aus lackiertem Aluminium; Schirm aus Polycarbonat.

Materiales
Cuerpo de aluminio pintado; difusor en policarbonato.

Specification
A perfectly smooth and polished finish gives elegance to the classic Nur model. Added to the direct emission is an indirect emission that produces a halo of decorative light on the ceiling.

Spécificité
Une finition parfaitement lisse et brillante donne plus d'élégance au modèle Nur classique. L'émission directe s'enrichit d'une émission indirecte qui produit un halo lumineux décoratif au plafond.

Spezifikation
Die Hochglanzpolitur verleiht dem Klassiker Nur eine besondere Eleganz. Der direkte Lichtaustritt wird durch indirektes Licht ergänzt, das an der Zimmerdecke einen dekorativen Lichtkranz entstehen lässt.

Especificaciones
Un acabado perfectamente liso y brillante confiere elegancia al clásico modelo Nur. A la emisión de luz directa se suma la indirecta, para dar vida a un halo de luz decorativo sobre el techo.





Nur gloss soffitto Halo
HALO max 1x205W (E27) – ECO, dimmable
IP20

Nur gloss mini soffitto Halo
HALO max 1x150W (E27) – ECO, dimmable
IP20

Nur gloss soffitto Fluo
FLUO 1x70W (GX24q-6) – TC-TEL
IP20

Nur gloss mini soffitto Fluo
FLUO 1x42W (GX24q-4) – TC-TEL
IP20

Nur Gloss soffitto HIE
METAL HALIDE 1x100W (E27) – HIE
IP20

Nur Gloss mini soffitto HIE
METAL HALIDE 1x35W (E27) – HIE
IP20

Nur 75 gloss soffitto

design

Ernesto Gismondi
2010

Materiali: corpo lampada in alluminio verniciato; diffusore in policarbonato.
Specificità: all'emissione diretta si aggiunge un'emissione indiretta che produce un alone di luce decorativo sul soffitto.

Light emission

Colours

Polished Black

Polished White

Materials
Painted aluminium body lamp; polycarbonate diffuser.

Specification
Added to the direct emission is an indirect emission that produces a halo of decorative light on the ceiling.

Matériaux
Corps en alumnium verni; diffuseur en polycarbonate.

Spécificité
L'émission directe s'enrichit d'une émission indirecte qui produit un halo lumineux décoratif au plafond.

Materialien
Körper aus lackiertem Aluminium; Schirm aus Polycarbonat.

Spezifikation
Der direkte Lichtaustritt wird durch indirektes Licht ergänzt, das an der Zimmerdecke einen dekorativen Lichtkranz entstehen lässt.

Materiales
Cuerpo de aluminio pintado; difusor en policarbonato.

Especificaciones
A la emisión de luz directa se suma la indirecta, para dar vida a un halo de luz decorativo sobre el techo.



FLUO 1x57W (GX24q-5) – TC-TEL

IP20

Polinnia soffitto

design

Carlo Colombo
2011

Materiali: struttura in metallo verniciato; diffusore in materiale plastico stampato ad iniezione.

Light emission

Colours

Polished Black

Polished White

Materials
Painted metal structure; injection-moulded thermoplastic diffuser.

Matériaux
Structure en métal verni ; diffuseur en matériau thermoplastique moulé.

Materialien
Struktur aus lackiertem Metall; Schirm aus Spritzgussthermoplast.

Materiales
Estructura de metal pintado; difusor en material termoplástico, moldeado por inyección.



FLUO 2x42W (Gx24q-4) – TC-TEL

IP20

Spilli soffitto

design

Carlo Colombo
2011

Materiali: struttura in metallo verniciato; diffusore in materiale plastico stampato ad iniezione.

Light emission

Colours

Polished Black

Polished White

Materials:
Painted metal structure; injection-moulded thermoplastic diffuser.

Matériaux
Structure en métal verni ; diffuseur en matériau thermoplastique moulé.

Materialien
Struktur aus lackiertem Metall; Schirm aus Spritzgussthermoplast.

Materiales
Estructura de metal pintado; difusor en material termoplástico, moldeado por inyección.



FLUO 2x42W (Gx24q-4) – TC-TEL

IP20

Led Net line 66 soffitto
Led Net line 125 soffitto

design

Michele De Lucchi
Alberto Nason
2011

322

Materiali: struttura in alluminio verniciato.
Ogni Led è dotato di lente in metacrilato trasparente e di porta-lente in metacrilato satinato.

Light emission

Colour

White

Materials
Painted aluminium structure. Each Led is fitted with a transparent methacrylate lens and a satin finish methacrylate lens-holder.

Matériaux
Structure en aluminium peint. Chaque led est munie d'une lentille en méthacrylate transparent et d'un porte-lentille en méthacrylate satiné.

Materialien
Struktur aus lackiertem Aluminium. Alle LED mit Linse aus transparentem Metacrylat und Linsenträger aus mattem Metacrylat.

Materiales
Estructura de aluminio pintado. Cada Led consta de lente de metacrilato transparente y de porta-lente de metacrilato satinado.



Led Net line 66 soffitto

LED Total power	23,5W
Warm white	3000K
Lighting output	900lm

IP20



Led Net line 125 soffitto

LED Total power	44W
Warm white	3000K
Lighting output	1800lm
dimmable	

IP20

Led Net line 66 soffitto


Led Net line 125 soffitto